

Link do produktu: <https://xemar.pl/develop-ineo-250i-p-2053.html>



DEVELOP ineo+ 250i

Cena	9 465,00 zł
Dostępność	Dostępny
Termin dostawy	1 do 7 dni
Szybkość drukowania str./min.	25
Szybkość skanowania str./min.	200 z DualScan
Maksymalny format	SRA3
Maksymalna gramatura g/m2	300

Opis produktu

DEVELOP

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Urządzenie wymaga instalacji przez serwis XEMAR. Jest to warunkiem gwarancji na urządzenie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo+ 250i

Minimalna konfiguracja wymaga doposażenia w:

- Podajnik dokumentów DF-632 lub pokrywę dokumentów OC-511
- Podstawę pod urządzenie DK-516x
- Tonery TN-328 CMYK

OPIS:

Develop ineo+ 250i to wysokiej klasy kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarka kolorowa, drukarka kolorowa, skaner kolorowy. Bogate wyposażenie i funkcjonalność. Duże możliwości rozbudowy urządzenia. Toner czarny i tonery kolorowe na 28 tys. wydruków w super cenach !!! Gwarancja do 3 lat !!!

- Kopiowanie i drukowanie z prędkością do 25 str. A4 / minutę i do 15 str. A3 / minutę w kolorze i w czerni.
- Skanowanie z prędkością do 200 obrazów na minutę (z podajnikiem dokumentów typu dual scan).
- Obsługa formatów banerowych o długości do 1200 mm.
- Opcjonalny fax z Super-G3 oferujący szybką transmisję.
- Wbudowany kontroler 2.4 Ghz.
- Wygodna obsługa urządzeń mobilnych.
- Łatwa i intuicyjna obsługa panelu.
- Dotykowa obsługa podobna do smartfona lub tabletu.
- Możliwość personalizacji panelu sterowania.
- Elastyczne możliwości wykańczania prac i obsługi mediów.
- Wszechstronna gama funkcji wpływających na bezpieczeństwo danych.
- Niskie zużycie energii.
- Kasetę na 500 arkuszy (B5-A3, 52-256 g/m2).
- Kasetę na 500 arkuszy (B5-SRA3, 52-256 g/m2).

- Podajnik ręczny o pojemności do 150 arkuszy (A5-SRA3; szerokość od 90 do 320 mm, długość od 139.7 do 1 200 mm, 52-300 g/m²).
- Karta sieciowa.
- Dupleks.
- 8 GB pamięci RAM i 256 GB HDD.

DANE TECHNICZNE:

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:	Rozmiar i rozdzielczość panelu	10.1" / 1024 x 600
	Pamięć systemowa (standard/max)	8,192 MB
	Dysk twardy	256 GB (standard)
	Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
	Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
	Automatyczny podajnik dokumentów (opcja)	Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m ² ; Dostępne podajniki RADF lub Dualscan
	Pojemność zasobników na papier (standard/max)	1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy
	Kasety na papier (standard)	1x 500 arkuszy; A6-A3; rozmiary własne; 52-256 g/m ²
		1x 500 arkuszy; A5-SRA3; rozmiary własne; 52-256 g/m ²
	Kasety na papier (opcja)	1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ²
		2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ²
		1x 2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²
	Kasety o dużej pojemności	1x 3,000 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²
	Podajnik ręczny	150 arkuszy; A6-SRA3; rozmiary własne; Baner; 60-300 g/m ²
	Automatyczny dupleks	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
	Wykańczanie (opcja)	Rozdzielanie; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie; Dziurkowanie; Składanie na pół; Składanie listowe; Broszutowanie
	Pojemność tacy wyjścia (standard)	Max. 250 arkuszy
	Pojemność tacy wyjścia (opcja)	Max. 3,300 arkuszy
	Zszywanie	Max. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m ²)
	Składanie listowe	Max. 3 arkusze
	Pojemność tacy na złożone dokumenty	Max. 30 arkuszy; nielimitowana (bez tacy)
	Broszura	Max. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m ²)
	Pojemność tacy na broszury	Max. 100 broszur; nielimitowana (bez tacy)
	Wydajność tonera	Czarny do 28,000 stron CMY do 28,000 stron
	Wydajność zespołu obrazowania	Czarny do 170,000/1,000,000 stron (bęben/developer) CMY do 65,000/1,000,000 stron (bęben/developer)
	Zużycie energii elektrycznej	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.58 kW
	Wymiary urządzenia	615 x 688 x 779 mm (bez opcji)
	Waga urządzenia	Okolo 84.0 kg (bez opcji)

SPECYFIKACJA KOPIARKI:

Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor)	Do 25/25 str./min
Prędkość kopiowania/drukowania A3 (mono/kolor)	Do 15/15 str./min
Prędkość druku dwustronnego A4 (mono/kolor)	Do 25/25 str./min
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	5.2/6.9 sekund
Czas nagrzewania	Okolo 11 sekund w mono; 13 sekund w kolorze
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-9,999
Format oryginału	A6-A3; rozmiary własne
Powiększenie	25-400% co 0.1%; Auto-skalowanie

SPECYFIKACJA DRUKARKI:

Rozdzielczość druku
Język opisu strony
Obsługiwane systemy operacyjne

Czcionki drukarki
Funkcje druku

Druk mobilny

Kontroler opcjonalny

Kontroler druku
Procesor kontrolera
Pamięć/HDD
Język opisu strony
Obsługiwane systemy operacyjne

1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);
Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);
Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;
Macintosh OS X 10.8 or later; Unix; Linux
80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Bezpośredni druk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7),
szyfrowanych plików PDF oraz OOXML (DOCX, XLSX,
PPTX); mixmedia i mixplex; programowanie prac;
nakładki; znaki wodne; ochrona kopii; druk
z automatycznym tworzeniem kopii
AirPrint (iOS); Mopria (Android);
ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile);
Mobilna autoryzacja i parowanie (iOS/Android)
opcjonalnie: Google Cloud Print; WiFi Direct

Embedded Fiery IC-420
AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
4,096 MB / 500 GB
Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64);
Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);
Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;
Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later;
Linux

SPECYFIKACJA SKANERA:

Prędkość skanowania (mono/kolor)

Tryby skanowania

Formaty plików

Miejsca docelowe

Do 100/100 obr./min jednostronnie
Do 200/200 obr./min dwustronnie
Skanowanie do: e-mail; SMB, FTP; Box;
USB; WebDAV; URL;
TWAIN
JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF;
XPS; Kompaktowy XPS; PPTX
Opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b;
Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
2,100 (pojedyncze i grupowe); wsparcie LDAP

SPECYFIKACJA FAKSU:

Standard faksu
Transmisja
Rozdzielczość
Kompresja
Modem
Miejsca docelowe

Super G3 (opcja)
Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Do 600 x 600 dpi
MH; MR; MMR; JBIG
Do 33.6 Kbps
2,100 (pojedyncze i grupowe)

FUNKCJE SYSTEMU:

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia (opcja)

Konta dostępu

ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w ocenie);
Filtrowanie i blokowanie IP; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3
i TLS1.0/1.1/1.2; wsparcie IPsec ; wsparcie IEEE 802.1x;
Autoryzacja;
Logi autoryzacji; Druk bezpieczny; Kerberos;
Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku twardego
(AES 256); Automatyczne kasowanie pamięci;
Poufny odbiór faksów; Szyfrowanie danych drukowanych
Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym
(Bitdefender®);
Ochrona kopii (Copy Guard, Password Copy)
Do 1,000 kont użytkowników; wsparcie dla Active Directory
(nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb);
Definiowanie funkcji użytkowników

Konta dostępu (opcja)

Oprogramowanie

Autoryzacja biometryczna;
Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych;
Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (Android/iOS)
store+find (opcja); convert+share (opcja.); Device
Manager; Box Operator; Data Administrator (konta
użytkowników i zarządzanie kosztami); Karty zbliżeniowe
(opcja);
EveryonePrint (opcja)

SPECYFIKACJA SKRZYNEK UŻYTKOWNIKA:

Pojemność skrzynek

Typ skrzynek

Typ skrzynek systemowych

Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Publiczne; Prywatne (z hasłem lub autoryzacją);
Grupowe (z autoryzacją...)
Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plików PDF;
Odbiór faksu; Odpytywanie faksu

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu

DEVELOP

Dynamic balance



ineo+ 250i

- > Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3
- > Do 25 str./min

www.XEMAR.PL

Katalog XEMAR

DEVELOP

WWW.XEMAR.PL



Jaworzno ul.Grunwaldzka 99
Katowice ul.Kossutha 11



32 614 16 16 32 753 17 00/01 fax 32 614 13 93



biuro@xemar.pl

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO