Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:16

Link do produktu: https://xemar.pl/develop-ineo-300i-p-2136.html



DEVELOP ineo 300i

Cena	**9 469,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Termin dostawy	**1 do 7 dni**
Szybkość drukowania str./min.	**30**
Szybkość skanowania str./min.	**200 z DualScan**
Maksymalny format	**SRA3**
Maksymalna gramatura g/m2	**300**

Opis produktu

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Urządzenie wymaga instalacji przez serwis XEMAR. Jest to warunkiem gwarancji na urządzenie.
Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo 300i

Minimalna konfiguracja wymaga doposażenia w:

- Podajnik dokumentów DF-632 lub pokrywę dokumentów OC-511
- Podstawę pod urządzenie DK-516x
- Toner TN-330

OPIS:
Develop ineo 300i to wydajne i nowoczesne monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarka czarno biała, drukarka czarno biała, skaner kolorowy. Bogate wyposażenie i funkcjonalność. Duże możliwości rozbudowy urządzenia. Toner na 25 tys. wydruków w super cenie !!! Gwarancja do 3 lat !!!

- Kopiowanie i drukowanie z prędkością do 30 str. A4 / minutę i do 15 str. A3 / minutę
- Skanowanie z prędkością do 200 obrazów na minutę (z podajnikiem dokumentów DualScan)
- Opcjonalny fax z Super-G3 oferujący szybką transmisję
- Prosta i intucyjna obsługa
- Obsługa dotykowa urządzenia
- Możliwość personalizacji panelu
- Elastyczne wykańczanie prac i obsługa mediów
- Szeroka gama zabezpieczeń danych
- Niskie zużycie energii
- Kaseta na 500 arkuszy (A6-A3, 52-256 g/m2)
- Kaseta na 500 arkuszy (A5-SRA3, 52-256 g/m2)
- Podajnik ręczny o pojemności do 150 arkuszy (A6-SRA3, 60-300 g/m2)
- Karta sieciowa

- Dupleks (A6-SRA3, 52-256 g/m2)
- 8 GB pamięci RAM i 256 GB SSD

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:	Prędkość urządzenia A4	Do 30 str./min
	Prędkość urządzenia A3	Do 15 str./min
	Prędkość druku dwustronnego	Do 30 str./min
	Czas uzyskania pierwszej strony	5.0 sekundy
	Czas nagrzewania	Około 11 sekund
	Technologia obrazowania	Laser
	Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
	Rozmiar panelu / rozdzielczość	10.1“ / 1024 x 600
	Pamięć systemowa	8,192 MB (standard/max)
	Systemowy dysk twardy	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja)
	Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
	Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S)
	Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF lub Dualskan ADF (opcje)
	Wykrywanie podwójnych kartek (ADF)	Standard (w przypadku podajnika dualskan)
	Obsługiwane formaty papieru	A6–SRA3; rozmiary własne; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm
	Obsługiwane gramatury papieru	52–300 g/m²
	Pojemność kaset	1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy (standard/max)
	Pojemność kaset (standard)	1x 500; A6–A3; rozmiary własne; 52–256 g/m² 1x 500; A5–SRA3; rozmiary własne; 52–256 g/m²
	Pojemność kaset (opcja)	1x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m² 2x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m² 1x 2,500 arkuszy; A4; 52–256 g/m² 1x 1,500 + 1x 1,000 arkuszy; A5-A3; 52–256 g/m²
	Pojemność kaset dużej pojemności (opcja)	1x 3,000 arkuszy; A4; 52–256 g/m²
	Podajnik ręczny	150 arkuszy; A6–SRA3; rozmiary własne; baner; 60–300 g/m²
	Wykańczanie prac (opcja)	Przesunięcie; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie; Zszywanie offline; Dziurkowanie; Składanie na pół; Składanie listowe; Broszurowanie
	Automatyczny druk dwustronny	A6-SRA3; 52–256 g/m²
	Pojemność tac wyjścia	Do 250 arkuszy / do 3,300 arkuszy (standard/max)
	Zszywanie	Max. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m²)
	Odbiór prac zszytych	Max. 100 zestawów
	Składanie listowe	Max. 3 arkusze
	Odbiór prac złożonych listowo	Max. 30 zestawów; nielimitowane (bez tacy)
	Broszurowanie	Max. 20 arkuszy or 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²)
	Odbiór broszur	Max. 20 broszur; nielimitowane (bez tacy)
	Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 25,000 stron; Maksymalna² 150,000 stron
	Wydajność tonera	Czarny do 25,000 stron
	Wydajność zespołu obrazowania	Czarny do 245,000/1,000,000 stron (bęben/developer)
	Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.58 kW
	Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	615 x 688 x 779 mm (bez opcji)
	Waga	Około 76 kg (bez opcji)
SPECYFIKACJA KOPIARKI:	Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
	Gradacja	256
	Wielokrotność kopiowania	1–9,999
	Format oryginałów	Max. A3
	Powiększenie	25–400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie
SPECYFIKACJA DRUKARKI:	Rozdzielczość druku	1,800 (równoważny) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
	Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Linux
	Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
	Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autoryzacja i parowanie urządzeń mobilnych (iOS/Android) opcja: WiFi Direct
SPECYFIKACJA SKANERA:	Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 100/100 obr./min jednostronnie Do 200/200 obr./min dwustronnie
	Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
	Tryby skanowania	Skan do eMail (Scan-to-Me); Skan do SMB (Scan-to-Home); Skan do FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Skan do WebDAV; Skan do DPWS; Skan do URL; TWAIN scan
	Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
	Miejsca docelowe	2,000 miejsc docelowych + 100 grup; wsparcie LDAP
SPECYFIKACJA FAKSU:	Standard faksu	Super G3 (opcja)
	Transmisja	Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
	Rozdzielczość	Do 600 x 600 dpi
	Kompresja	MH; MR; MMR; JBIG
	Modem	Do 33.6 Kbps
	Miejsca docelowe	2,000 pojedynczych + 100 grup
FUNKCJE SYSTEMU:	Zabezpieczenia	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie IP; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; wsparcie IPsec ; wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja; Logi autoryzacji; Druk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256); Poufny odbiór faksów; Szyfrowanie danych drukowanych
	Zabezpieczenia (opcja)	Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®); Ochrona kopii (Copy Guard, Password Copy)
	Konta dostępu	Do 1,000 kont użytkowników; wsparcie dla Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie funkcji użytkowników; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (Android)
	Konta dostępu (opcja)	Autoryzacja biometryczna; Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (iOS)
	Oprogramowanie	store+find (opcja); convert+share (opcja.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Karty zbliżeniowe (opcja); EveryonePrint (opcja)
SPECYFIKACJA SKRZYNEK UŻYTKOWNIKA:	Pojemność skrzynek	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
	Typ skrzynek	Publiczne; Prywatne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją...)
	Typ skrzynek systemowych	Wydruk bezpieczny; Druk

	szyfrowanych plików PDF; Odbiór faksu; Odpytywanie faksu
OPCJE: Opcje zaawansowane	
LK-102v3	PDF/A(1b), szyyfrowany PDF, podpis cyfrowy
LK-105v4 OCR	Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 czcionki barcode	Wspiera natywne drukowanie kodów kreskowych
LK-107 czcionki unicode	Wspiera natywne drukowanie Unicode
LK-108 czcionki OCR A i B	Wspiera natywne drukowanie czcionek OCR A i B
LK-110v2 pakiet konwersji dokumentów	Generowanie różnych formatów plików włączając DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111 ThinPrint® client	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-114 wydruk podążajacy	Bezpieczna forma wydruku podążającego nie wymagająca zastosowania dodatkowego serwera
LK-115v2 Trusted Platform Module	Moduł zabezpieczający dane szyfrowane i deszyfrowane
LK-116 Antywirus	Antywirus Bitdefender zapewnia skanowanie wszystkich danych przychodzących i wychodzących w czasie rzeczywistym
LK-117 aktywacja FOIP	Faks przez protokół internetowy (T.38), wymaga zastosowania faksu
Łączność	
FK-514 Faks	Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-221 Wireless LAN	Bezprzewodowa karta sieciowa
EK-608 USB I/F kit	Port do podłączenia klawiatury USB
EK-609 USB I/F kit	Port do podłączenia klawiatury USB; Bluetooth
AU-102 Biometric authentication	Czytnik biometryczny
ID card reader	Czytnik kart zbliżeniowych (różne rodzaje)
MK-735 Mount kit	Zestaw instalacyjny czytnika kart
Inne	
OC-511	Pokrywa oryginałów
DF-632	Podajnik dokumentów RADF o pojemności do 100 arkuszy
DF-714	Podajnik dokumentów Dualskan o pojemności do 100 arkuszy
WT-506	Stół roboczy pozwalający na instalację urządzeń autoryzujących
KP-102	Klawiatura numeryczna wykorzystywana zamiast klawiatury ekranowej
SC-509	Funkcja ochrony kopii
EM-908	1TB SSD pozwalający na zwiększenie przestrzeni do przechowywania danych
KH-102	Mocowanie klawiatury USB
CU-102	Zespół filtrujący powietrze
Podajniki	
IM-102 Inteligentny sensor mediów	Automatyczne rozpoznawanie typu i gramatury papieru
PC-116	1x 500 arkuszy, A5-A3, 52–256 g/m²
PC-216	2x 500 arkuszy, A5-A3, 52–256 g/m²
PC-416	2,500 arkuszy, A4, 52–256 g/m²
PC-417	1,500 + 1,000 arkuszy, A5-A4, 52–256 g/m²
Bank papieru LU-302	3,000 arkuszy, A4, 52–256 g/m²
BT-C1e	Podajnik papieru banerowego instalowany na podajniku ręcznym urządzenia
DK-516x	Podstawa pod urządzenie
Wykańczanie prac	
RU-513	Moduł instalacyjny do FS-539/SD
FS-539	Zszywanie do 50 arkuszy; Taca wyjścia o pojemności do 3,200 arkuszy
FS-539SD	Zszywanie do 50 arkuszy; Broszurowanie do 20 arkuszy; Taca wyjścia o pojemności do 2,200 arkuszy
PK-524 do FS-539/SD	Dziurkowanie 2/4 otwory
JS-506	Separator prac
FS-533	Wewnętrzny finiszer zszywający do 50 arkuszy z tacą wyjścia o pojemności do 500 arkuszy
PK-519 do FS-533	Dziurkowanie 2/4 otwory

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m2 , chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m2, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu



ineo 300i



› Black & White
A3 multifunctional
› Up to 30 ppm

Katalog XEMAR

