

Link do produktu: <https://xemar.pl/develop-ineo-3070l-p-2122.html>

DEVELOP ineo+ 3070L



Dostępność	Niedostępny
Szybkość drukowania str./min.	71
Szybkość skanowania str./min.	240
Maksymalny format	SRA3
Maksymalna gramatura g/m2	350

Opis produktu

DEVELOP

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Urządzenie wymaga instalacji przez serwis XEMAR. Jest to warunkiem gwarancji na urządzenie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Urządzenie wielofunkcyjne produkcyjne Develop ineo+ 3070L

Minimalna konfiguracja wymaga doposażenia w:

- Pokrywę dokumentów OC-511 lub podajnik dokumentów DF-706
- Podajnik ręczny MB-506
- Tacę wyjścia OT-511
- Kontroler druku Develop IC-605A
- Komplet tonerów TN-620 CMYK dla ineo+ 3070L - uwaga występują tonery TN-620 w wersjach dla innych urządzeń

OPIS:

Develop ineo+ 3070L to wysokiej klasy kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne produkcyjne dla poligrafii o funkcjonalności: kserokopiarka kolorowa, drukarka kolorowa, skaner kolorowy. Duże możliwości konfigurowania wyposażenia według wymagań użytkowników. Urządzenie przystosowane jest do wykonywania dużych nakładów wydruków. Wydajne tonery w rewelacyjnych cenach !!! Gwarancja do 3 lat !!!

Niezwykła wydajność

- Do 71 str. A4 na minutę
- Do 36 str. SRA3 na minutę
- Do 3,823 str. A4 na godzinę
- Do 1,951 str. SRA3 na godzinę
- Zwiększona wydajność skanowania oraz kopiowania dokumentów
- Obsługa hot folderów, sterownika drukarki oraz impozycji nigdy nie były prostsze

Najwyższa niezawodność

- Wysoka żywotność urządzenia oraz wydajność materiałów eksploatacyjnych
- System ruchomej registracji obrazu zwiększający precyzję pasowania
- Nowy system utrwalania
- Odkryj najwyższą wydajność druku

Doskonała jakość obrazu

- Rozdzielczość 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit (równoważna 1,200 x 3,600 dpi)
- Tonery w technologii HD E
- Odkryj nowe zastosowania druku
- Zdobądź nowych klientów

Zaawansowana obsługa mediów

- Automatyczny druk jedno i dwustronny na papierach o gramaturze do 350 g/m²
- Wspiera druk na kopertach
- Obsługuje szeroką gamę papierów tłoczonych
- Niezwykle elastyczna obsługa mediów
- Nowy podajnik banerowy
- Pojemność maksymalna 1,000 arkuszy o długości 762 mm dzięki zastosowaniu LU-202XLm
- Banery o wymiarze maksymalnym 1,300 x 330 mm

Zaawansowane możliwości skanowania

- Skaner jednoprzebiegowy przetwarzający obie strony dokumentu za jednym razem
- System wykrywania podwójnych kartek
- Max. 240 str./min (A4, 300 dpi)
- Pojemność skanera: 300 ark.

Wysokiej klasy kontrolery druku

- Elastyczny wybór technologii kontrolera: kontroler EFI lub Develop
- Niezwykle intuicyjna obsługa
- Oszczędzaj czas i pieniądze

SPECYFIKACJA DRUKARKI:	Szybkość drukowania A4	71 str./min
	Szybkość drukowania A3	39 str./min
	Szybkość drukowania SRA3	36 str./min
	Szybkość drukowania / godzinę	A4: 3823 str./h A3: 2113 str./h SRA3: 1951 str./h
	Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi x 8bit Równoważne max 1200 x 3600 dpi
	Gradacja	256
	Wewnętrzny kontroler druku	Develop IC-605A
	Wewnętrzny kontroler druku	EFI Fiery IC-417
SPECYFIKACJA SYSTEMU:	Gramatura papieru	62-350 g/m ²
	Moduł duplexu	62-350 g/m ²
	Format papieru	330 x 487 mm; 330 x 1300 mm (opcjonalnie z podajnika ręcznego)
	Obszar wydruku	323 x 480 mm; 323 x 1295 mm (baner)
	Maksymalna pojemność kaset	4250 arkuszy
	Maksymalna pojemność tac wyjścia	3100 arkuszy
	Wymiary modułu głównego	800 x 903 x 1076 mm
	Waga modułu głównego	319 kg
SPECYFIKACJA SKANERA:	Szybkość skanowania A4	Do 240 obr./min
	Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi
	Typ skanowania	Skan do: HDD; FTP; SMB; E-mail oraz TWAIN
	Dostępne formaty	PDF, TIFF (jedno i wielostronicowy)
SPECYFIKACJA KOPIARKI:	Gradacja	256
	Pomniejszenie / powiększenie	25-400% co 0.1%
	Wielokrotność kopiowania	1 - 9999
	Czas uzyskania pierwszej kopii	Mniej niż 8 sekund (kolor A4)
OPCJE:	Pokrywa oryginałów	OC-511
	Automatyczny podajnik dokumentów	DF-706
	Stół roboczy	WT-511
	System osuszania papieru w kasetach standardowych	HT-511
	System osuszania papieru w kasetach LU-202m/XL	HT-503
	Podajnik ręczny	MB-506

Finiszer broszurujący	FS-612
Finiszer zszywający	FS-531
Moduł dziurkujący 2/4 otwory dla FS-612/531	PK-512
Moduł dziurkujący 2 otwory dla FS-612/531	PK-513
Post inserter dla FS-612/531	PI-502
System utrwalania kopert	EF-103
Podajnik banerów	MK-740
Taca wyjścia na banery dla OT-510	MK-740m
Bank papieru	LU-202m
Bank papieru	LU-202XLm
Ruchoma taca wyjścia	OT-510
Taca wyjścia	OT-511
Zestaw do podawania kopert	MK-746

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu

DEVELOP

Dynamic balance



ineo+ 3070L



- > Kolorowe urządzenie produkcyjne SRA3
- > Do 3,823 stron na godzinę

Katalog XEMAR

DEVELOP

WWW.XEMAR.PL



Jaworzno ul.Grunwaldzka 99
Katowice ul.Kossutha 11



32 614 16 16 32 753 17 00/01 fax 32 614 13 93



biuro@xemar.pl

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO