

Link do produktu: <https://xemar.pl/develop-ineo-4000i-p-2104.html>

DEVELOP ineo+ 4000i



Cena	5 240,00 zł
Dostępność	Dostępny
Termin dostawy	1 do 7 dni
Szybkość drukowania str./min.	40
Maksymalny format	A4
Maksymalna gramatura g/m2	210

Opis produktu

DEVELOP

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Urządzenie wymaga instalacji przez serwis XEMAR. Jest to warunkiem gwarancji na urządzenie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Drukarka Develop ineo+ 4000i

OPIS:

Develop ineo+ 4000i to szybka drukarka kolorowa laserowa formatu do A4. 40 wydruków na minutę zadowoli wymagających użytkowników. Posiada bogate wyposażenie: karta sieciowa, moduł duplexu do wydruków dwustronnych, duży kolorowy dotykowy panel sterowania, pamięć 3 GB i dysk twardy przyspieszające buforowanie danych. Drukarkę można rozbudować o dodatkowe opcje wyposażenia. W cenie drukarki jest toner czarny na 13 tys. wydruków i tonery kolorowe na 9 tys. wydruków !!! Gwarancja do 3 lat !!!

- Druk z prędkością do 40 str. A4/min
- Wbudowany kontroler 1.066 GHz
- Karta sieciowa
- Karta pamięci 4GB
- Dysk twardy 8GB
- Dupleks
- Standard: 600 arkuszy, max. 1100 arkuszy
- Kasetka na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m2) - standard
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m2) - standard
- Kasetka na 500 arkuszy (A6-A4, 60-90 g/m2) - opcja
- Doskonała jakość wydruku
- Wysoka elastyczność
- Kompaktowa budowa
- Automatyczny druk dwustronny

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA: Rozmiar panelu / rozdzielczość
Pamięć systemowa (standard/max)
Systemowy dysk twardy
Interfejs

7" / 800 x 480
4,096 MB
8 GB (standard)
10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Pojemność kaset (standard/max)	Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie)
Pojemność kaset (standard)	600 ark. / 1,100 ark
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Podajnik ręczny	1x 500 ark.; A4; 60-90 g/m ²
Automatyczny duplex	1x 500 ark.; A4; 60-90 g/m ²
Rodzaje wykańczania (opcja)	100 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Pojemność tacy wyjścia (standard)	A4; 60-210 g/m ²
Obciążalność (miesięczna)	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
Wydajność tonera	Max. 250 arkuszy
Wydajność zespołu obrazowania	Rekomendowana 6,500 stron; Max. 120,000 stron
Zużycie energii	Black do 13,000 stron
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	CMY do 9,000 stron
Waga	Black do 161,000 stron (zespół obrazowania)
	CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania)
	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
	420 x 528 x 473 mm (bez opcji)
	Około 33.2 kg (bez opcji)
FUNKCJE DRUKARKI: Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Rozdzielczość druku	1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Prędkość druku A4 (mono/kolor)	Do 40/40 str./min
Czas wydruku pierwszej strony A4 (mono/kolor)	8.0/8.7 s.; Czas nagrzewania około 13 sekund w mono; 15 sekund w kolorze
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later;
	Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja i parowanie (iOS/Android)
	Opcjonalnie: WiFi Direct; Google Cloud Print
OPCJE: Funkcje rozszerzone	
LK0114 Wydruk podążający	Rozwiązanie bezpiecznego wydruku podążającego nie wymagające zastosowania serwera druku
Łączność	
UK-221 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-P08 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-P09 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P10 interfejs NFC	Komunikacja z urządzeniami mobilnymi z systemem Android
EK-P11 I/F kabel modemu CSRC	Kabel do podłączenia modułu CSRC
AU-102 Autoryzacja biometryczna	Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych	Czytnik kart zbliżeniowych
MK-P08	Zestaw montażowy do czytników kart zbliżeniowych
Inne	
WT-P03 Stół roboczy	Miejsce na urządzenie autoryzujące
KP-P03 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Mocowanie klawiatury
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
MK-P09	Zestaw montażowy
Kasety na papier	
Kaseta PF-P20	500 sheets, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę
Podstawa DK-P04x	Miejsce na podłoża do druku i inne materiały
Wykańczanie prac	
FS-P04 Zszywacz offline	Zszywanie offline do 20 arkuszy

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu

DEVELOP

Dynamic balance



ineo+ 4000i

- > Drukarka kolorowa A4
- > Do 40 str./min

www.XEMAR.PL

Katalog XEMAR

DEVELOP

WWW.XEMAR.PL



Jaworzno ul.Grunwaldzka 99
Katowice ul.Kossutha 11



32 614 16 16 32 753 17 00/01 fax 32 614 13 93



biuro@xemar.pl

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO