Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:46

Link do produktu: https://xemar.pl/develop-ineo-4050i-p-2113.html



DEVELOP ineo+ 4050i

Cena	**9 760,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Termin dostawy	**1 do 7 dni**
Szybkość drukowania str./min.	**40**
Szybkość skanowania str./min.	**90**
Maksymalny format	**A4**
Maksymalna gramatura g/m2	**210**

Opis produktu

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Urządzenie wymaga instalacji przez serwis XEMAR. Jest to warunkiem gwarancji na urządzenie.
Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo+ 4050i

OPIS:
Develop ineo+ 4050i to kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 z funkconalnością: kserokopiarka kolorowa, drukarka sieciowa kolorowa i sieciowy skaner kolorowy z podajnikiem jedoprzebiegowym DualScan. Posiada duży dotykowy panel sterowania. Bogate wyposażenie i funkcjonalność oraz duże możliwości rozbudowy o dodatkowe opcje. W cenie urządzenia toner czarny na 13 tys. wydruków i tonery kolorowe na 9 tys. wydruków !!! Gwarancja do 3 lat !!!

- Kopiowanie i drukowanie z prędkością do 40 str. A4 / minutę w kolorze i w czerni
- Skanowanie z prędkością do 45 obrazów na minutę w kolorze i w czerni/ 90 obrazów na minutę z dual scan
- Fax z Super-G3 oferujący szybką transmisję
- Wbudowany kontroler 1.2 Ghz (standard)
- Automatyczne kopiowanie i drukowanie dwustronne
- Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów dual scan
- Karta sieciowa
- Obsługa pamięci przenośnych USB
- 5 GB pamięci RAM i 256 GB SSD
- Dupleks
- Dual scan
- Standard: 600 arkuszy, max. 1600 arkuszy
- Kaseta na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m2)
- Podajnik ręczny o pojemności do 100 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m2)
- Prosty i intuicyjny panel użytkownika
- Obsługa dotykowa urządzenia
- Możliwość personalizacji panelu
- Szeroka gama funkcji bezpieczeństwa
- Niskie zużycie energii elektrycznej

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:	Rozmiar i rozdzielczość panelu	10.1” / 1024 x 600
	Pamięć systemowa (standard/max)	5,120 MB
	Dysk twardy	256 GB (standard)
	Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
	Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
	Automatyczny podajnik dokumentów (standard)	Do 80 oryginałów; A5–A4; 50–128 g/m²; Dualskan ADF
	Pojemność kaset (standard/max)	600 ark / 1,600 ark
	Pojemność kaset (standard)	1x 500 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m²
	Pojemność kaset (opcja)	1x 500 ark.; A4 ;60–90 g/m²
		1x 500 ark.; A4 ;60–90 g/m²
	Podajnik ręczny	100 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m²
	Automatyczny dupleks	A4; 60–210 g/m²
	Rodzaje wykańczania (opcja)	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
	Pojemność tacy wyjścia (standard)	Max. 250 ark.
	Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 6,500 stron; Max 120,000 stron
	Wydajność tonera	Czarny do 13,000 stron
		CMY do 9,000 stron
	Wydajność zespołu obrazowania	Czarny do 168,000 stron (zespół obrazowania)
		CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania)
	Zużycie energii	220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
	Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	420 x 528 x 572 mm (bez opcji)
	Waga	Około 39.0 kg (bez opcji)
SPECYFIKACJA KOPIARKI:	Technologia obrazowania	Laser
	Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
	Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor)	Do 40/40 str./min
	Automatyczny druk dwustronny A4 (mono/kolor)	Do 40/40 str./min
	Czas uzyskania pierwszej kopii A4	4.8/5.4 s
	Czas nagrzewania	Około 13 s w mono; 15 s w kolorze
	Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
	Gradacja	256
	Wielokrotność kopiowania	1-9,999
	Formaty oryginałów	A6-A4; rozmiary własne
	Powiększenie	25-400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie
SPECYFIKACJA DRUKARKI:	Rozdzielczość drukowania	1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
	Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
	Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
	Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja i parowanie (iOS/Android) Opcja: Google Cloud Print; WiFi Direct
SPECYFIKACJA SKANERA:	Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 45/45 obrazów/minutę jednostronnie Do 90/90 obrazów/minutę dwustronnie
	Rodzaje skanowania	Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; Box; USB; WebDAV; URL; TWAIN scan
	Typy plików	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX // Opcjonalniel: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
	Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe); Wsparcie LDAP

OPCJE: **Funkcje rozszerzone**

LK-102v3 Rozszerzona obsługa PDF	PDF/A (1b); szyfrowanie PDF; podpis cyfrowy
LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu	Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 Czcionki barcode	Wsparcie natywnego druku czcionek barcode
LK-107 Czcionki unicode	Wsparcie natywnego druku czcionek Unicode
LK-108 Czcionki OCR A i B	Wsparcie natywnego druku czcionek OCR A i B
LK-110v2 Konwersja dokumentów	Generowanie różnych formatów plików: DOCX; XLSX i PDF/A
LK-111 Klient ThinPrint	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-114 Wydruk podążający	Rozwiązanie bezpiecznego wydruku podążającego nie wymagające zastosowania serwera druku
LK-115v2 Aktywacja TPM	Trusted Platform Module wpływający na bezpieczeństwo szyfrowania i deszyfrowania danych
LK-116 Antywirus	Antywirus Bitdefender® umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych
Łączność	
UK-221 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punku dostępowego
EK-P08 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-P09 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P11	Kabel do podłączenia modułu CSRC
AU-102 Autoryzacja biometryczna	Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-P08 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych
Inne	
WT-P03 Working table	Miejsce na urządzenie autoryzujące
UK-P19 Zespół wykrywający podwójny pobór	Czujnik wykrywający pobór wielu kartek pozwalający zmniejszyć ilość błędów i zacięć
KP-102 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB w urządzeniu
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
MK-P09 Zestaw instalacyjny	Zestaw montażowy filtra powietrza
Kasety na papier	
PF-P20 Kaseta	500 arkuszy, A4, 60-90 g/m²
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę
DK-P04x Podstawa	Miejsce na podłoża do druku i inne materiały
Wykańczanie prac	
FS-P04 zszywacz offline	Zszywanie offline do 20 arkuszy

OPROGRAMOWANIE: Oprogramowanie
- store+find (opcja)
- convert+share (opcja)
- Device Manager
- Box Operator
- Data Administrator
- Autoryzacja kartami zbliżeniowymi (opcja)
- Everyone Print (opcja)

SPECYFIKACJA FAKSU:	Faks standardowy	Super G3 (opcja)
	Transmisja faksu	Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
	Rozdzielczość faksu	Up to 600 x 600 dpi
	Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
	Modem faksu	Up to 33.6 Kbps
	Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)
FUNKCJE SYSTEMU:	Funkcje bezpieczeństwa (standard)	Wspólne kryteria ISO 15408 HCD-PP (w ocenie) Filtrowanie i blokowanie portów IP; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja użytkowników; Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysków twardych; Szyfrowanie dysków twardych (AES 256); Automatyczne usuwanie danych z pamięci; Poufny odbiór faksu; Szyfrowanie danych użytkowników
	Funkcje bezpieczeństwa (opcja)	Skanowanie antywirusem w czasie rzeczywistym (Bitdefender)
	Konta dostępu (standard)	Do 100 kont użytkowników; Wsparcie Active

		Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb);
	Konta dostępu (opcja)	Definiowanie funkcji użytkowników Autoryzacja biometryczna (układ żył w palcu); Autoryzacja kartami zbliżeniowymi; Autoryzacja urządzeniem mobilnym (Android/iOS)
SPECYFIKACJA SKRZYNEK UŻYTKOWNIKA:	Przechowywane dokumenty	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
	Typ skrzynek użytkownika	Publiczna; Personalna (z hasłem lub autoryzacją); Grupowa (z autoryzacją)
	Typ skrzynek systemowych	Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbieranie faksów

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m2 , chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m2, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu



Katalog XEMAR


DEVELOP
www.XEMAR.PL
Jaworzno ul.Grunwaldzka 99
Katowice ul.Kossutha 11
32 614 16 16 32 753 17 00/01 fax 32 614 13 93
biuro@xemar.pl
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO