Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:14

Link do produktu: https://xemar.pl/develop-ineo-4050i-p-2151.html



DEVELOP ineo 4050i

Cena	**4 561,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Termin dostawy	**3 do 10 dni**
Szybkość drukowania str./min.	**40**
Szybkość skanowania str./min.	**90**
Maksymalny format	**A4**
Maksymalna gramatura g/m2	**210**

Opis produktu

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Jeżeli chcesz skorzystać z usługi instalacji urządzenia przez serwis XEMAR skontaktuj się z nami w tej sprawie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR.

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo 4050i

OPIS:
40 str./min w czerni i bieli
Formaty papieru: A6-A4
10,1-calowy kolorowy panel dotykowy przypominający tablet z obsługą wielodotyku i nowo przeprojektowanym interfejsem użytkownika zapewniającym intuicyjną i łatwą obsługę
Mniejszy wpływ na środowisko dzięki najnowocześniejszej technologii zapewniającej konkurencyjne niskie zużycie energii - co oszczędza energię i pieniądze
Najwyższe bezpieczeństwo danych z różnymi funkcjami bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko utraty danych i zapewnia bezpieczeństwo poufnych danych

Panel wielodotykowy:
10,1-calowy ekran zapewnia sprzężenie zwrotne z wibracjami i kąt nachylenia 90 °. Użytkownicy mogą przesuwać, przewijać i powiększać tak, jak smartfon lub tablet.

Zrównoważony rozwój:
Zmniejsz wpływ na środowisko i jednocześnie oszczędzaj koszty dzięki zintegrowanej, najnowocześniejszej technologii zapewniającej konkurencyjne niskie zużycie energii.

Druk bezpośredni:
Drukowanie bez sterowników PDF, XPS, DOCX, XLSX, PPTX, JPEG, TIFF, PS i PCL

Drukowanie mobilne
Możliwość bezpośredniego drukowania dokumentów z urządzenia mobilnego
Dostosowywanie sterownika druku
Inteligentna kolejka zadań
Zadania, których nie można wydrukować, np. powodu niedostępnego rozmiaru papieru (kopiowanie, drukowanie i

faksowanie), są pomijane przez kolejne zadania
Uniwersalny sterownik drukarki
Jeden sterownik do instalacji, zarządzania i konserwacji

- Kopiowanie i drukowanie z prędkością do 40 str. A4 / minutę
- Skanowanie z prędkością do 90 obrazów na minutę (w czerni i w kolorze)
- Fax z Super-G3 oferujący szybką transmisję
- Kontroler druku
- 5GB pamięci RAM
- Dysk twardy 256MB SSD
- Kaseta na 500 arkuszy (A6-A4, 60-120 g/m2)
- Podajnik dokumentów o pojemności do 80 arkuszy (A6-A4, 50-128 g/m2) z dual scan
- Interfejs USB 2.0
- Karta sieciowa standardowa i bezprzewodowa
- Dupleks A4 (60-210 g/m2)
- Dual scan
- Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy (A5-A4; 60-90 g/m2) (opcja)
- Kopiowanie, drukowanie, skanowanie i faksowanie w jednym urządzeniu
- Intuicyjna obsługa
- Kompaktowa budowa urządzenia

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:

Prędkość urządzenia A4	Do 40 str./min
Prędkość druku dwustronnego	Do 40 str./min
Czas uzyskania pierwszej strony	4.8 sekundy
Czas nagrzewania	Około 13 sekund
Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Rozmiar panelu / rozdzielczość	10.1“ / 1024 x 600
Pamięć systemowa	5,120 MB (standard/max)
Systemowy dysk twardy	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 80 oryginałów; A6-A4; 50-128 g/m²; Dualskan ADF
Wykrywanie podwójnych kartek (ADF)	Opcja
Obsługiwane formaty papieru	A6–SA4; rozmiary własne
Obsługiwane gramatury papieru	60-210 g/m²
Pojemność kaset	600 arkuszy / 1,600 arkuszy (standard/max)
Pojemność kaset (standard)	1x 500; A6–A3; rozmiary własne; 60-210 g/m²
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 arkuszy; A4; 60-90 g/m² (do 2x)
Podajnik ręczny	100 arkuszy; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m²
Wykańczanie prac (opcja)	Przesunięcie; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie offline
Automatyczny druk dwustronny	A4; 60-210 g/m²
Pojemność tac wyjścia	Do 250 arkuszy
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 6,500 stron; Maksymalna² 120,000 stron
Wydajność tonera	Czarny do 20,000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Czarny do 200,000 stron
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	420 x 528 x 572 mm (bez opcji)
Waga	Około 35 kg (bez opcji)

SPECYFIKACJA KOPIARKI:

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1–9,999
Format oryginałów	Max. A4
Powiększenie	25–400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie

SPECYFIKACJA DRUKARKI:

Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autoryzacja i parowanie urządzeń mobilnych (iOS/Android) opcja: WiFi Direct

SPECYFIKACJA SKANERA:

Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 45/45 obr./min jednostronnie Do 90/90 obr./min dwustronnie
Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skan do eMail (Scan-to-Me); Skan do SMB (Scan-to-Home); Skan do FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Skan do WebDAV; Skan do DPWS; Skan do URL; TWAIN scan
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe	2,000 miejsc docelowych + 100 grup; wsparcie LDAP

SPECYFIKACJA FAKSU:

Standard faksu	Super G3
Transmisja	Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość	Do 600 x 600 dpi
Kompresja	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	2,000 pojedynczych + 100 grup

FUNKCJE SYSTEMU:

Zabezpieczenia	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie IP; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; wsparcie IPsec ; wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja; Logi autoryzacji; Druk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256); Poufny odbiór faksów; Szyfrowanie danych drukowanych
Zabezpieczenia (opcja)	Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®)
Konta dostępu	Do 1,000 kont użytkowników; wsparcie dla Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie funkcji użytkowników; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (Android)
Konta dostępu (opcja)	Autoryzacja biometryczna; Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (iOS)
Oprogramowanie	store+find (opcja); convert+share (opcja.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Karty zbliżeniowe (opcja); EveryonePrint (opcja)

SPECYFIKACJA SKRZYNEK UŻYTKOWNIKA:

Pojemność skrzynek	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Typ skrzynek	Publiczne; Prywatne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją)
Typ skrzynek systemowych	Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbiór faksu; Odpytywanie faksu

OPCJE:

Opcje zaawansowane	
LK-102v3	PDF/A(1b), szyyfrowany PDF, podpis cyfrowy
LK-105v4 OCR	Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 czcionki barcode	Wspiera natywne drukowanie kodów kreskowych
LK-107 czcionki unicode	Wspiera natywne drukowanie Unicode
LK-108 czcionki OCR A i B	Wspiera natywne drukowanie czcionek OCR A i B
LK-110v2 pakiet konwersji dokumentów	Generowanie różnych formatów plików włączając DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111 ThinPrint® client	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-114 wydruk podążajacy	Bezpieczna forma wydruku podążającego nie wymagająca zastosowania dodatkowego serwera
LK-115v2 Trusted Platform Module	Moduł zabezpieczający dane szyfrowane i deszyfrowane
LK-116 Antywirus	Antywirus Bitdefender zapewnia skanowanie wszystkich danych przychodzących i wychodzących w czasie rzeczywistym
LK-117 aktywacja FOIP	Faks przez protokół internetowy (T.38), wymaga zastosowania faksu
Łączność	
FK-517 Faks	Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-221 Wireless LAN	Bezprzewodowa karta sieciowa
EK-P08 USB I/F kit	Port do podłączenia klawiatury USB
EK-P09 USB I/F kit	Port do podłączenia klawiatury USB; Bluetooth
EK-P11 kabel do modemu CSRC	Podłączenie modułu GPRS do CSRC
AU-102 Biometric authentication	Czytnik biometryczny
ID card reader	Czytnik kart zbliżeniowych (różne rodzaje)
MK-P08 Mount kit	Zestaw instalacyjny czytnika kart
Inne	
WT-P03	Stół roboczy
Czujnik UK-P19	Czujnik wykrywający pobór podwójnych kartek
EM-908	1TB dysk SSD
KP-102	Klawiatura numeryczna
KH-P02	Mocowanie klawiatury USB
CU-202	Zespół filtrujący powietrze
MK-P09	Zestaw instalacyjny do zespołu filtrującego
Podajniki	
Kaseta PF-P20	500 arkuszy, A4, 60-90 g/m²
PF-P22	Nakładka regulująca wysokość urządzenia
DK-P04	Podstawa pod urządzenie
Wykańczanie prac	
FS-P04	Zszywacz offline zszywający do 20 arkuszy

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m2 , chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m2, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu



Katalog XEMAR


DEVELOP
www.XEMAR.PL
Jaworzno ul.Grunwaldzka 99
Katowice ul.Kossutha 11
32 614 16 16 32 753 17 00/01 fax 32 614 13 93
biuro@xemar.pl
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO