



DEVELOP ineo+ 450i

Dostępność	Dostępny
Termin dostawy	3 do 10 dni
Szybkość drukowania str./min.	45
Szybkość skanowania str./min.	280
Maksymalny format	SRA3
Maksymalna gramatura g/m2	300

Opis produktu

DEVELOP

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Urządzenie wymaga instalacji przez serwis XEMAR. Jest to warunkiem gwarancji na urządzenie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo+ 450i

Minimalna konfiguracja wymaga doposażenia w:

- taca wyjściowa OT-513
- Podstawa pod urządzenie DK-516x
- Tonery TN-626 CMYK

OPIS:

Develop ineo + 450i rozszerza gamę urządzeń i-Series i ustanawia nowy standard: podajnik jednoprzebiegowy DualScan o dużej pojemności z wykrywaniem podwójnego pobrania dokumentu, nowe finiszery, zaktualizowany interfejs użytkownika, czujnik nośnika do automatycznego wykrywania gramatury papieru, Bitdefender Antivirus gwarantują, że urządzenie jest proste w obsłudze i bezpieczne.

Szybkość drukowania i kopiowania do 45 str./min w formacie A4 w kolorze i czerni.

Skanowanie do 140 obrazów na minutę w trybie jednostronnym i 280 obrazów na minutę w trybie dwustronnym w kolorze i czerni.

Obsługa wielodotykowa podobna do smartfona lub tabletu.

Wygodna obsługa mobilna.

Szybkie skanowanie dzięki jednoprzebiegowemu skanowaniu dwustronnemu.

Elastyczne wykończenie i wszechstronność mediów.

Kompleksowy zakres funkcji bezpieczeństwa.

Silnik skanowania antywirusowego firmy Bitdefender®.

Niskie zużycie energii i wyjątkowa wydajność ekologiczna.

Rozmiar papieru do zadruku: A6 – SRA3; niestandardowe rozmiary papieru; papier bannerowy maks. 1200 x 297 mm.

Gramatura papieru do zadruku: 52–300 g / m², automatyczne wykrywanie gramatury i typu papieru.

- Kaseta na 500 arkuszy (A6-A3, 52-256 g/m2)

- Kasetę na 500 arkuszy (A5-SRA3, 52-256 g/m²)
- Podajnik ręczny o pojemności do 300 arkuszy (A6-SRA3; szerokość od 90 do 320 mm, długość od 139.7 do 1200 mm, 52-300 g/m²)
- Karta sieciowa
- Dupleks
- Podajnik z dual scan
- 8 GB pamięci RAM i 256 GB HDD

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:	Prędkość urządzenia A4	Do 45/45 str./min (mono/kolor)
	Prędkość urządzenia A3	Do 22/22 str./min (mono/kolor)
	Prędkość druku dwustronnego	Do 45/45 str./min (mono/kolor)
	Czas uzyskania pierwszej strony	3.8/5.0 sekundy (mono/kolor)
	Czas nagrzewania	Okolo 15/17 sekund (mono/kolor)
	Technologia obrazowania	Laser
	Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
	Rozmiar panelu / rozdzielczość	10.1" / 1024 x 600
	Pamięć systemowa	8,192 MB (standard/max)
	Systemowy dysk twardy	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja)
	Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
	Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
	Automatyczny podajnik dokumentów	Do 300 oryginałów; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
	Wykrywanie podwójnych kartek (ADF)	Standard
	Obsługiwane formaty papieru	A6-SRA3; rozmiary własne; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm
	Obsługiwane gramatury papieru	52-300 g/m ²
	Pojemność kaset	1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy (standard/max)
	Pojemność kaset (standard)	1x 500; A6-A3; rozmiary własne; 52-256 g/m ²
		1x 500; A5-SRA3; rozmiary własne; 52-256 g/m ²
	Pojemność kaset (opcja)	1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ²
		2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ²
		1x 2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²
		1x 1,500 + 1x 1,000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m ²
	Pojemność kaset dużej pojemności (opcja)	1x 3,000 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²
		2x 2,500 arkuszy; A4-SRA3; 52-256 g/m ²
	Podajnik ręczny	150 arkuszy; A6-SRA3; rozmiary własne; baner; 60-300 g/m ²
	Wykańczanie prac (opcja)	Przesunięcie; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie; Dziurkowanie; Składanie na pół; Składanie listowe; Broszuirowanie; Wstawianie stron; Składanie na Z
	Automatyczny druk dwustronny	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
	Pojemność tac wyjścia	Do 250 arkuszy / do 3,300 arkuszy (standard/max)
	Zszywanie	Max. 100 arkuszy lub 98 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 300 g/m ²)
	Odbiór prac zszytych	Max. 200 zestawów
	Składanie listowe	Max. 3 arkusze
	Odbiór prac złożonych listowo	Max. 50 zestawów; Nielimitowane (bez tacy)
	Broszuirowanie	Max. 20 arkuszy or 19 arkuszy + 1 okładka (do 300 g/m ²)
	Odbiór broszur	Max. 35 broszur; Nielimitowane (bez tacy)
	Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 40,000 stron; Maksymalna ² 200,000 stron
	Wydajność tonera	Czarny do 28,000 stron
		CMY do 28,000 stron
	Wydajność zespołów obrazowania	Czarny do 240,000/1,000,000 stron (bęben/developer)
		CMY do 155,000/1,000,000 stron (bęben/developer)
	Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.58 kW
	Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	615 x 688 x 961 mm (bez opcji)

SPECYFIKACJA KOPIARKI:	Waga	Okolo 100 kg (bez opcji)
	Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
SPECYFIKACJA DRUKARKI:	Gradacja	256
	Wielokrotność kopiowania	1-9,999
SPECYFIKACJA DRUKARKI:	Format oryginałów	Max. A3
	Powiększenie	25-400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie
SPECYFIKACJA DRUKARKI:	Rozdzielczość druku	1,800 (równoważny) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
	Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
SPECYFIKACJA DRUKARKI:	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Unix; Linux; Citrix
	Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
SPECYFIKACJA DRUKARKI:	Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); opcjonalnie: Google Cloud Print; WiFi Direct
	Kontroler opcjonalny	Wbudowany Fiery IC-420
SPECYFIKACJA DRUKARKI:	Kontroler druku	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
	Procesor kontrolera	4,096 MB / 500 GB
SPECYFIKACJA DRUKARKI:	Pamięć/HDD	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
	Język opisu strony	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Linux
SPECYFIKACJA DRUKARKI:	Obsługiwane systemy operacyjne	Do 140/140 obr./min jednostronnie
		Do 280/280 obr./min dwustronnie
SPECYFIKACJA SKANERA:	Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 600 x 600 dpi
	Rozdzielczość skanowania	Skan do eMail (Scan-to-Me); Skan do SMB (Scan-to-Home); Skan do FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Skan do WebDAV; Skan do DPWS; Skan do URL; TWAIN scan
SPECYFIKACJA SKANERA:	Tryby skanowania	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX
	Formaty plików	opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
SPECYFIKACJA SKANERA:	Miejsca docelowe	2,000 miejsc docelowych + 100 grup; wsparcie LDAP
		Super G3 (opcja)
SPECYFIKACJA FAKSU:	Standard faksu	Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
	Transmisja	Do 600 x 600 dpi
SPECYFIKACJA FAKSU:	Rozdzielczość	MH; MR; MMR; JBIG
	Kompresja	Do 33.6 Kbps
SPECYFIKACJA FAKSU:	Modem	2,000 pojedynczych + 100 grup
	Miejsca docelowe	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie IP; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3
FUNKCJE SYSTEMU:	Zabezpieczenia	i TLS1.0/1.1/1.2; wsparcie IPsec ; wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja; Logi autoryzacji; Druk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256); Poufny odbiór faksów; Szyfrowanie danych drukowanych
	Zabezpieczenia (opcja)	Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®); Ochrona kopii (Copy Guard, Password Copy)

Konta dostępu	Do 1,000 kont użytkowników; wsparcie dla Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie funkcji użytkowników; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (Android)
Konta dostępu (opcja)	Autoryzacja biometryczna; Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (iOS)
Oprogramowanie	store+find (opcja); convert+share (opcja.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Karty zbliżeniowe (opcja); EveryonePrint (opcja)
SPECYFIKACJA SKRZYNEK UŻYTKOWNIKA: Pojemność skrzynek	
Typ skrzynek	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Typ skrzynek systemowych	Publiczne; Prywatne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją...)
	Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbiór faksu; Odpytywanie faksu
OPCJE: Opcje zaawansowane	
LK-102v3	PDF/A(1b), szyfrowany PDF, podpis cyfrowy
LK-105v4 OCR	Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 czcionki barcode	Wspiera natywne drukowanie kodów kreskowych
LK-107 czcionki unicode	Wspiera natywne drukowanie Unicode
LK-108 czcionki OCR A i B	Wspiera natywne drukowanie czcionek OCR A i B
LK-110v2 pakiet konwersji dokumentów	Generowanie różnych formatów plików włączając DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111 ThinPrint® client	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-114 wydruk podążający	Bezpieczna forma wydruku podążającego nie wymagająca zastosowania dodatkowego serwera
LK-115v2 Trusted Platform Module	Moduł zabezpieczający dane szyfrowane i deszyfrowane
LK-116 Antywirus	Antywirus Bitdefender zapewnia skanowanie wszystkich danych przychodzących i wychodzących w czasie rzeczywistym
LK-117 aktywacja FOIP	Faks przez protokół internetowy (T.38), wymaga zastosowania faksu
Łączność	
FK-514 Faks	Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-221 Wireless LAN	Bezprzewodowa karta sieciowa
EK-608 USB I/F kit	Port do podłączenia klawiatury USB
EK-609 USB I/F kit	Port do podłączenia klawiatury USB; Bluetooth
IC-420 Fiery	Profesjonalny kontroler druku EFI Fiery
VI-516 Interface kit for IC-420	Karta interfejsu kontrolera Fiery
UK-115 Interface board for IC-420	Płyta interfejsu kontrolera Fiery
AU-102 Biometric authentication	Czytnik biometryczny
ID card reader	Czytnik kart zbliżeniowych (różne rodzaje)
MK-735 Mount kit	Zestaw instalacyjny czytnika kart
Inne	
WT-506	Stół roboczy
KP-102	Klawiatura numeryczna wykorzystywana zamiast klawiatury ekranowej
SC-509	Funkcja ochrony kopii
EM-908	1TB SSD pozwalający na zwiększenie przestrzeni do przechowywania danych
KH-102	Mocowanie klawiatury USB
CU-102	Zespół filtrujący powietrze
Podajniki	
PC-116 1x kaseta uniwersalna	500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x kaseta uniwersalna	2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 kaseta dużej pojemności	2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m ²
PC-417 kaseta dużej pojemności	1,500 + 1,000 arkuszy, A5-A4, 52-256 g/m ²
LU-302 kaseta dużej pojemności	3,000 arkuszy, A4, 52-256 g/m ²
LU-207 kaseta dużej pojemności	2,500 arkuszy, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
BT-C1e podajnik banerów	Wielokartkowy podajnik papieru banerowego

DK-516x
Wykańczanie prac
OT-513
JS-508
FS-533

MK-607
PK-519 do FS-533
FS-539

FS-539SD

PK-524 do FS-539/SD
FS-540

FS-540SD

PK-526 do FS-540/SD
RU-513
JS-602 do FS-540/SD
PI-507 do FS-540/SD

ZU-609 do FS-540/SD

Podstawa

Taca wyjścia wykorzystywana zamiast finiszera
Separacja prac (druk, kopia, fax)
Wewnętrzny finiszier zszywający do 50 arkuszy; Taca
wyjścia o pojemności do 500 arkuszy
Zestaw instalacyjny finiszera FS-533
Dziurkowanie 2/4 otwory
Zszywanie do 50 arkuszy; Taca wyjścia o pojemności do
3,200 arkuszy
Zszywanie do 50 arkuszy; Broszutowanie do 20 arkuszy;
Taca wyjścia o pojemności do 2,200 arkuszy
Dziurkowanie 2/4 otwory
Zszywanie do 100 arkuszy; Taca wyjścia o pojemności do
3,200 arkuszy
Zszywanie do 100 arkuszy; Broszutowanie do 20 arkuszy;
Taca wyjścia o pojemności do 2,700 arkuszy
Dziurkowanie 2/4 otwory
Zestaw instalacyjny finiszera FS-539/SD i FS-540/SD
Separacja prac (druk, kopia, fax)
Wstawianie okładek; wykańczanie wcześniej
wydrukowanych prac
Składanie na Z wydruków A3

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu

DEVELOP

Dynamic balance



ineo+ 450i



- > Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3
- > Do 45 str./min

www.XEMAR.PL

Katalog XEMAR

DEVELOP

WWW.XEMAR.PL



Jaworzno ul.Grunwaldzka 99
Katowice ul.Kossutha 11



32 614 16 16 32 753 17 00/01 fax 32 614 13 93



biuro@xemar.pl

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO