

Link do produktu: <https://xemar.pl/develop-ineo-4700i-p-2154.html>

DEVELOP ineo 4700i



Cena	3 829,00 zł
Dostępność	Dostępny
Termin dostawy	3 do 10 dni
Szybkość drukowania str./min.	47
Maksymalny format	A4
Maksymalna gramatura g/m2	210

Opis produktu

DEVELOP

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Urządzenie wymaga instalacji przez serwis XEMAR. Jest to warunkiem gwarancji na urządzenie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Drukarka Develop ineo 4700i

OPIS:

Develop ineo 4700i to drukarka najnowszej generacji, która zapewnia prostą obsługę i wysoką jakość działania. Dobrze znana jakość Develop, funkcje, wygląd i styl dotarły do segmentu monochromatycznego A4. Dzięki 7-calowemu panelowi operacyjnemu z ekranem dotykowym i nowemu interfejsowi użytkownika drukarka jest idealnym dodatkiem do każdego nowoczesnego biura, szczególnie w połączeniu z urządzeniami A3, które oferują takie same wrażenia użytkownika.

- Druk z prędkością do 47 str. A4/min
- Wbudowany kontroler 1.066 GHz
- Karta sieciowa
- Karta pamięci 4GB
- Dysk twardy 8GB
- Dupleks
- Standard: 600 arkuszy, max. 1600 arkuszy
- Kasetę na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m2) - standard
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m2) - standard
- Kasetę na 500 arkuszy (A4, 60-90 g/m2) - opcja
- Doskonała jakość wydruku
- Wysoka elastyczność
- Kompaktowa budowa
- Automatyczny druk dwustronny

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA: Rozmiar panelu / rozdzielczość	7" / 800 x 480
Pamięć systemowa	4,096 MB (standard/max) i 8 GB pamięci wbudowanej
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB

	3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja) TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour A6-A4, rozmiary własne 60-210 g/m ² Standard: 600 arkuszy; Max: 1,600 arkuszy 1x 500; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ² 1x 500 arkuszy; A4; 60-90 g/m ² (do 2x) 100 arkuszy; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ² A4; 60-210 g/m ² Do 250 arkuszy Do 20,000 stron Do 200,000 stron 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW 420 x 528 x 473 mm (bez opcji) (szerokość x głębokość x wysokość) Okolo 29 kg
Protokoły sieciowe	
Obsługiwane formaty papieru	
Obsługiwana gramatura	
Pojemność kaset	
Kaseta standardowa	
Kaseta opcjonalna	
Podajnik ręczny	
Automatyczny duplex	
Pojemność tacy wyjścia	
Wydajność tonera	
Wydajność bębna	
Zużycie energii	
Wymiary urządzenia	
Waga urządzenia	
FUNKCJE DRUKARKI: Proces druku	Laserowy
Prędkość druku A4	Do 47 str./min
Prędkość druku dwustronnego	Do 47 str./min
Czas uzyskania pierwszej kopii	7.4 sekundy
Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi
PDL	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja i parowanie (iOS/Android) opcja: WiFi Direct
Czcionki drukarki	
Druk mobilny	
OPCJE: Funkcje rozszerzone	
LK-106	Wsparcie natywnego drukowania kodów
LK-107	Wsparcie natywnego drukowania unikodów
LK-108	Wsparcie natywnego drukowania czcionek OCR A i B
LK-114	Rozwiązanie wydruku podążającego nie wymagające dodatkowej aplikacji serwerowej
Łączność	
UK-221 karta WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa oraz punkt dostępowy
EK-P08 USB I/F kit	Moduł do podłączenia klawiatury USB
EK-P09 USB I/F kit	Moduł do podłączenia klawiatury USB; Bluetooth
EK-P10 NFC I/F kit	Moduł umożliwiający połączenie z urządzeniami wyposażonymi w system Android
EK-P11 I/F kabel modemu CSRC	Podłączenie modułu GPRS do rozwiązania CSRC (zdalna diagnostyka urządzeń)
AU-102	Czytnik biometryczny odczytujący układ żył w palcu
Czytniki kart zbliżeniowych	Zapewniają wsparcie różnych typów kart zbliżeniowych
MK-P08	Zestaw instalacyjny do czytnika kart
Inne	
WT-P03 Stół roboczy	Umożliwia instalację modułów autoryzujących (czytniki kart lub biometryczne)
KP-P03	Klawiatura numeryczna, która może być wykorzystywana zamiast klawiatury ekranowej
KH-P02	Podstawa do instalacji klawiatury USB
CU-202	Zespół filtrujący powietrze
MK-P09	Zestaw instalacyjny do CU-202
Kasety na papier	
Kaseta PF-P20	500 arkuszy, A4, 60-90 g/m ²
Moduł regulujący wysokość PF-P22	Pozwala na dostosowanie wysokości urządzenia
Podstawa DK-P04x	Zapewnia miejsce do przechowywania mediów do druku i innych materiałów
Wykańczanie prac	
FS-P04 zszywacz offline	Zszywanie offline do 20 arkuszy

OPROGRAMOWANIE: Oprogramowanie

store+find (opcja)
convert+share (opcja)
Device Manager
Box Operator
Data Administrator
Autoryzacja kartami zbliżeniowymi (opcja)
Everyone Print (opcja)

FUNKCJE SYSTEMU: Funkcje bezpieczeństwa
(standard)

Filtrowanie i blokowanie portów IP;
Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2;
Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja
użytkowników; Kerberos; Nadpisywanie dysku
twardego; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256);
Szyfrowanie drukowanych danych
Do 100 kont użytkowników; Wsparcie Active
Directory
(nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder
smb);
Autoryzacja biometryczna (układ żył w palcu);
Autoryzacja kartami zbliżeniowymi;
Autoryzacja urządzeniem mobilnym (Android/iOS)

Konta dostępu (standard)

Konta dostępu (opcja)

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo 4700i

- > Black & white
A4 printer
- > Up to 47 ppm

Katalog XEMAR

DEVELOP

WWW.XEMAR.PL



Jaworzno ul.Grunwaldzka 99
Katowice ul.Kossutha 11



32 614 16 16 32 753 17 00/01 fax 32 614 13 93



biuro@xemar.pl

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO