

DEVELOP ineo 4750i



Dostępność	Dostępny
Termin dostawy	3 do 10 dni
Szybkość drukowania str./min.	47
Szybkość skanowania str./min.	90
Maksymalny format	A4
Maksymalna gramatura g/m2	210

Opis produktu

DEVELOP

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Jeżeli chcesz skorzystać z usługi instalacji urządzenia przez serwis XEMAR skontaktuj się z nami w tej sprawie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR.

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo 4750i

OPIS:

47 str./min w czerni i bieli.

Formaty papieru: A6-A4.

10,1-calowy kolorowy panel dotykowy przypominający tablet z obsługą wielodotyku i nowo przeprojektowanym interfejsem użytkownika zapewniającym intuicyjną i łatwą obsługę.

Mniejszy wpływ na środowisko dzięki najnowocześniejszej technologii zapewniającej konkurencyjne niskie zużycie energii - co oszczędza energię i pieniądze.

Najwyższe bezpieczeństwo danych z różnymi funkcjami bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko utraty danych i zapewnia bezpieczeństwo poufnych danych.

Kopiowanie:

Usuwanie pustych stron, Automatyczne usuwanie pustych stron, np. podczas kopiowania mieszanych dokumentów jednostronnych i dwustronnych.

Nowy interfejs użytkownika, Lekki, prosty i nowoczesny interfejs użytkownika jest łatwy w użyciu.

Szybki dostęp do ustawień, większość używanych ustawień jest widoczna na pierwszy rzut oka, wybierz je jednym kliknięciem rozwijając menu.

Faks:

Przekazywanie przychodzących dokumentów faksowych pocztą elektroniczną lub do folderu SMB zamiast drukowania.

Wysyłanie wiadomości faksowych przez sieć.

PC-Fax, bezpośrednia transmisja faksu z komputera.

Wewnętrzna książkę adresową urządzenia MFP można udostępniać klientowi faksu na komputerze PC.

Wybór tacy wejściowej / nośnika wydruku i tacy wyjściowej dla łatwej widoczności przychodzących faksów.

Skanowanie:

Stemplowanie np. Daty / godziny, numeru akt lub własnego tekstu na skanach w celu archiwizacji.

Podgląd skanowania zapewnia podgląd zeskanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym do sprawdzenia przed wysłaniem. Wstępne ustawienie oryginału, pliku skanowania i miejsca docelowego dla regularnych zadań skanowania. Skanuj do adresu URL, zmniejsz obciążenie sieci firmowej, wysyłając prosty adres URL do odbiorcy zamiast dużego pliku. Scan-to-Me / Home, Bezpośrednie skanowanie do własnego adresu e-mail (Me) lub folderu SMB (Home) na podstawie informacji Active Directory.

- Kopiowanie i drukowanie z prędkością do 47 str. A4 / minutę
- Skanowanie z prędkością do 90 obrazów na minutę (w czerni i w kolorze)
- Fax z Super-G3 oferujący szybką transmisję
- Kontroler druku
- 5GB pamięci RAM
- Dysk twardy 256MB SSD
- Kasetka na 500 arkuszy (A6-A4, 60-120 g/m²)
- Dwustronny podajnik dokumentów o pojemności do 80 arkuszy (A6-A4, 50-128 g/m²) z dual scan
- Interfejs USB 2.0
- Karta sieciowa standardowa i bezprzewodowa
- Dupleks A4 (60-210 g/m²)
- Dual scan
- Dodatkowa kasetka na 500 arkuszy (A5-A4; 60-90 g/m²) (opcja)
- Kopiowanie, drukowanie, skanowanie i faksowanie w jednym urządzeniu
- Intuicyjna obsługa
- Kompaktowa budowa urządzenia

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:		Prędkość urządzenia A4	Do 47 str./min
		Prędkość druku dwustronnego	Do 47 str./min
		Czas uzyskania pierwszej strony	4.3 sekundy
		Czas nagrzewania	Okolo 13 sekund
		Technologia obrazowania	Laser
		Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
		Rozmiar panelu / rozdzielczość	10.1" / 1024 x 600
		Pamięć systemowa	5,120 MB (standard/max)
		Systemowy dysk twardy	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja)
		Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0;
			Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
		Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
		Automatyczny podajnik dokumentów	Do 80 oryginałów; A6-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF
		Wykrywanie podwójnych kartek (ADF)	Opcja
		Obsługiwane formaty papieru	A6-A4; rozmiary własne
		Obsługiwane gramatury papieru	60-210 g/m ²
		Pojemność kaset	600 arkuszy / 1,600 arkuszy (standard/max)
		Pojemność kaset (standard)	1x 500; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
		Pojemność kaset (opcja)	1x 500 arkuszy; A4; 60-90 g/m ²
		Podajnik ręczny	100 arkuszy; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
		Wykańczanie prac (opcja)	Przesunięcie; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie offline
		Automatyczny druk dwustronny	A4; 60-210 g/m ²
		Pojemność tac wyjścia	Do 250 arkuszy
		Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 6,500 stron; Maksymalna ² 120,000 stron
		Wydajność tonera	Czarny do 20,000 stron
		Wydajność zespołu obrazowania	Czarny do 200,000
		Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
		Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	420 x 528 x 572 mm (bez opcji)
		Waga	Okolo 35 kg (bez opcji)
SPECYFIKACJA KOPIARKI:		Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
		Gradacja	256
		Wielokrotność kopiowania	1-9,999
		Format oryginałów	Max. A4
		Powiększenie	25-400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie
SPECYFIKACJA DRUKARKI:		Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi
		Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
		Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64);

	Czcionki drukarki Druk mobilny	Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Unix; Linux; Citrix 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autoryzacja i parowanie urządzeń mobilnych (iOS/Android) opcja: WiFi Direct Do 45/45 obr./min jednostronnie Do 90/90 obr./min dwustronnie Do 600 x 600 dpi Skan do eMail (Scan-to-Me); Skan do SMB (Scan-to-Home); Skan do FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Skan do WebDAV; Skan do DPWS; Skan do URL; TWAIN scan JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX 2,000 miejsc docelowych + 100 grup; wsparcie LDAP
SPECYFIKACJA SKANERA:	Prędkość skanowania (mono/kolor)	
	Rozdzielczość skanowania Tryby skanowania	
	Formaty plików	
	Miejsca docelowe	
SPECYFIKACJA FAKSU:	Standard faksu Transmisja Rozdzielczość Kompresja Modem Miejsca docelowe	Super G3 Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax Do 600 x 600 dpi MH; MR; MMR; JBIG Do 33.6 Kbps 2,000 pojedynczych + 100 grup
FUNKCJE SYSTEMU:	Zabezpieczenia	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie IP; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; wsparcie IPsec ; wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja; Logi autoryzacji; Druk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256); Poufny odbiór faksów; Szyfrowanie danych drukowanych Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®); Do 1,000 kont użytkowników; wsparcie dla Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie funkcji użytkowników; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (Android) Autoryzacja biometryczna; Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (iOS) store+find (opcja); convert+share (opcja.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Karty zbliżeniowe (opcja); EveryonePrint (opcja)
	Zabezpieczenia (opcja)	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
	Konta dostępu	Publiczne; Prywatne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją...)
	Konta dostępu (opcja)	Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbiór faksu; Odpytywanie faksu
	Oprogramowanie	
SPECYFIKACJA SKRZYNEK UŻYTKOWNIKA:	Pojemność skrzynek	
	Typ skrzynek	
	Typ skrzynek systemowych	
OPCJE: Opcje zaawansowane	LK-102v3 LK-105v4 OCR	PDF/A(1b), szyfrowany PDF, podpis cyfrowy Przeszukiwalny PDF i PPTX

LK-106 czcionki barcode
LK-107 czcionki unicode
LK-108 czcionki OCR A i B
LK-110v2 pakiet konwersji dokumentów

LK-111 ThinPrint® client

LK-114 wydruk podążający

LK-115v2 Trusted Platform
Module

LK-116 Antywirus

LK-117 aktywacja FOIP

Łączność

FK-517 Faks
UK-221 Wireless LAN
EK-P08 USB I/F kit
EK-P09 USB I/F kit
EK-P11 kabel do podłączenia modemu CSRC

AU-102 Biometric authentication
ID card reader
MK-P08 Mount kit

Inne

WT-P03
UK-P19
KP-102

EM-908

KH-P02
MK-P09
CU-202
Kasety na papier
Kaseta PF-P20
PF-P22

DK-P04x Podstawa pod urządzenie

Wykańczanie prac

FS-P04 Zszywacz offline

Wspiera natywne drukowanie kodów kreskowych
Wspiera natywne drukowanie Unicode
Wspiera natywne drukowanie czcionek OCR A i B
Generowanie różnych formatów plików włączając DOCX, XLSX i PDF/A
Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
Bezpieczna forma wydruku podążającego nie wymagająca zastosowania dodatkowego serwera
Moduł zabezpieczający dane szyfrowane i deszyfrowane

Antywirus Bitdefender zapewnia skanowanie wszystkich danych przychodzących i wychodzących w czasie rzeczywistym
Faks przez protokół internetowy (T.38), wymaga zastosowania faksu

Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
Bezprzewodowa karta sieciowa
Port do podłączenia klawiatury USB
Port do podłączenia klawiatury USB; Bluetooth
Podłączenie modułu GPRS do CSRC (zdalna diagnostyka urządzenia)
Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych (różne rodzaje)
Zestaw instalacyjny czytnika kart

Stół roboczy
Czujnik wykrywający podwójny pobór kartek
Klawiatura numeryczna wykorzystywana zamiast klawiatury ekranowej
1TB SSD pozwalający na zwiększenie przestrzeni do przechowywania danych
Mocowanie klawiatury USB
Zestaw instalacyjny do CU-202
Zespół filtrujący powietrze

500 arkuszy, A4, 60-90 g/m²
Moduł pozwalający na wyregulowanie wysokości urządzenia
Zapewnia miejsce do przechowywania podłoży do druku i innych materiałów

Zszywanie offline do 20 arkuszy

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo 4750i

- > Black & white
A4 multifunctional
- > Up to 47 ppm

Katalog XEMAR

DEVELOP

WWW.XEMAR.PL



Jaworzno ul.Grunwaldzka 99
Katowice ul.Kossutha 11



32 614 16 16 32 753 17 00/01 fax 32 614 13 93



biuro@xemar.pl

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO