

Link do produktu: <https://xemar.pl/develop-ineo-550i-p-2145.html>



DEVELOP ineo 550i

Dostępność	Dostępny
Termin dostawy	3 do 10 dni
Szybkość drukowania str./min.	55
Szybkość skanowania str./min.	280
Maksymalny format	SRA3
Maksymalna gramatura g/m2	300

Opis produktu

DEVELOP

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Urządzenie wymaga instalacji przez serwis XEMAR. Jest to warunkiem gwarancji na urządzenie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo 550i

Minimalna konfiguracja wymaga doposażenia w:

- Podstawę pod urządzenie DK-516x
- Taca wyjścia OT-513
- Toner TN-628

OPIS:

Develop ineo 550i z prędkością wydruku 55 stron na minutę usprawnia pracę dużych grup roboczych. Jest to szybkie i nowoczesne monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne o funkcjonalności: kserokopiarka czarno biała, drukarka czarno biała, bardzo szybki skaner kolorowy. Sprawdza się w dużych biurach i departamentach firm o wysokich wymaganiach i dużych nakładach wydruków. W standardzie szybki podajnik dokumentów DualScan do 280 stron na minutę. Duże możliwości rozbudowy urządzenia i zaawansowane opcje do wykańczania dokumentów. Toner na 24 tys. wydruków w bardzo dobrej cenie !!! Gwarancja do 3 lat !!!

- Kopiowanie i drukowanie z prędkością do 55 str. A4 / minutę i do 27 str. A3 / minutę
- Skanowanie z prędkością do 280 obrazów na minutę (z podajnikiem dokumentów)
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Obsługa dotykowa urządzenia
- Możliwość personalizacji panelu
- Elastyczne wykańczanie prac i obsługa mediów
- Szeroka gama zabezpieczeń danych
- Niskie zużycie energii
- Jednoprzbiegowy podajnik dokumentów typu dualscan na 300 arkuszy (A6-A3, 53-210 g/m2)
- Kasetę na 500 arkuszy (A6-A3, 52-256 g/m2)
- Kasetę na 500 arkuszy (A5-SRA3, 52-256 g/m2)

- Podajnik ręczny o pojemności do 150 arkuszy (A6-SRA3, 60-300 g/m²)
- Karta sieciowa
- Dupleks (A6-SRA3, 52-256 g/m²)
- 8 GB pamięci RAM i 256 GB SSD

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:	Prędkość urządzenia A4	Do 55 str./min
	Prędkość urządzenia A3	Do 27 str./min
	Prędkość druku dwustronnego	Do 55 str./min
	Czas uzyskania pierwszej strony	3.3 sekundy
	Czas nagrzewania	Okolo 14 sekund
	Technologia obrazowania	Laser
	Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
	Rozmiar panelu / rozdzielczość	10.1" / 1024 x 600
	Pamięć systemowa	8,192 MB (standard/max)
	Systemowy dysk twardy	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja)
	Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
	Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S)
	Automatyczny podajnik dokumentów	Do 300 oryginałów; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
	Wykrywanie podwójnych kartek (ADF)	Standard
	Obsługiwane formaty papieru	A6-SRA3; rozmiary własne; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm
	Obsługiwane gramatury papieru	52-300 g/m ²
	Pojemność kaset	1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy (standard/max)
	Pojemność kaset (standard)	1x 500; A6-A3; rozmiary własne; 52-256 g/m ²
		1x 500; A5-SRA3; rozmiary własne; 52-256 g/m ²
	Pojemność kaset (opcja)	1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ²
		2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ²
		1x 2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²
		1x 1,500 + 1x 1,000 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ²
	Pojemność kaset dużej pojemności (opcja)	1x 3,000 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²
		1x 2,500 arkuszy; A4-SRA3; rozmiary własne; 52-256 g/m ²
	Podajnik ręczny	150 arkuszy; A6-SRA3; rozmiary własne; baner; 60-300 g/m ²
	Wykańczanie prac (opcja)	Przesunięcie; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie; Zszywanie offline; Dziurkowanie; Składanie na pół; Składanie listowe; Broszowanie; Wstawianie stron; Składanie na Z
	Automatyczny druk dwustronny	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
	Pojemność tac wyjścia	Do 250 arkuszy / do 3,300 arkuszy (standard/max)
	Zszywanie	Max. 100 arkuszy lub 98 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 300 g/m ²)
	Odbiór prac zszytych	Max. 200 zestawów
	Składanie listowe	Max. 3 arkusze
	Odbiór prac złożonych listowo	Max. 50 zestawów; Nielimitowane (bez tacy)
	Broszowanie	Max. 20 arkuszy or 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)
	Odbiór broszur	Max. 35 broszur; Nielimitowane (bez tacy)
	Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 50,000 stron; Maksymalna ² 200,000 stron
	Wydajność tonera	Czarny do 24,000 stron
	Wydajność zespołu obrazowania	Czarny do 260,000/1,000,000 stron (bęben/developer)
	Żużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 2.00 kW
	Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	615 x 688 x 961 mm (bez opcji)
	Waga	Okolo 98 kg (bez opcji)
SPECYFIKACJA KOPIARKI:	Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
	Gradacja	256
	Wielokrotność kopiowania	1-9,999
	Format oryginałów	Max. A3

Powiększenie	25–400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie
SPECYFIKACJA DRUKARKI: Rozdzielczość druku	1,800 (równoważny) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PostScript 3 (CPSI 3016); PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; XPS
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Linux 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autoryzacja i parowanie urządzeń mobilnych (iOS/Android)
Czcionki drukarki	opcja: WiFi Direct
Druk mobilny	Do 140/140 obr./min jednostronnie Do 280/280 obr./min dwustronnie Do 600 x 600 dpi Skan do eMail (Scan-to-Me); Skan do SMB (Scan-to-Home); Skan do FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Skan do WebDAV; Skan do DPWS; Skan do URL; TWAIN scan JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; PPTX opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX 2,000 miejsc docelowych + 100 grup; wsparcie LDAP
SPECYFIKACJA SKANERA: Prędkość skanowania (mono/kolor)	Super G3 (opcja) Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax Do 600 x 600 dpi MH; MR; MMR; JBIG Do 33.6 Kbps 2,000 pojedynczych + 100 grup ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie IP; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; wsparcie IPsec ; wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja; Logi autoryzacji; Druk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256); Poufny odbiór faksów; Szyfrowanie danych drukowanych Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®); Ochrona kopii (Copy Guard, Password Copy) Do 1,000 kont użytkowników; wsparcie dla Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie funkcji użytkowników; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (Android) Autoryzacja biometryczna; Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (iOS) store+find (opcja); convert+share (opcja.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Karty zbliżeniowe (opcja); EveryonePrint (opcja)
Rozdzielczość skanowania	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Tryby skanowania	Publiczne; Prywatne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją...)
Formaty plików	
Miejsca docelowe	
SPECYFIKACJA FAKSU: Standard faksu	
Transmisja	
Rozdzielczość	
Kompresja	
Modem	
Miejsca docelowe	
FUNKCJE SYSTEMU: Zabezpieczenia	
Zabezpieczenia (opcja)	
Konta dostępu	
Konta dostępu (opcja)	
Oprogramowanie	
SPECYFIKACJA SKRZYNEK UŻYTKOWNIKA: Pojemność skrzynek	
Typ skrzynek	

Typ skrzynek systemowych

Wydruk bezpieczny; Druk
szyfrowanych plików PDF;
Odbiór faksu; Odpytywanie faksu

OPCJE: Opcje zaawansowane

LK-102v3
LK-105v4 OCR
LK-106 czcionki barcode
LK-107 czcionki unicode
LK-108 czcionki OCR A i B
LK-110v2 pakiet konwersji dokumentów

LK-111 ThinPrint® client

LK-114 wydruk podążający

LK-115v2 Trusted Platform
Module

LK-116 Antywirus

LK-117 aktywacja FOIP

Łączność

FK-514 Faks
UK-221 Wireless LAN
EK-608 USB I/F kit
EK-609 USB I/F kit
AU-102 Biometric authentication
ID card reader
MK-735 Mount kit

Inne

WT-506

KP-102

SC-509

EM-908

KH-102

CU-102

Podajniki

IM-102 Inteligentny sensor mediów
PC-116
PC-216
PC-416
PC-417
Bank papieru LU-302
Bank papieru LU-207
BT-C1e

DK-516x

Wykańczanie prac

OT-513

JS-508

FS-533 Finiszera wewnętrzny

MK-607

PK-519 do FS-533

FS-539

FS-539SD

PK-524 do FS-539/SD

FS-540

FS-540SD

PDF/A(1b), szyfrowany PDF, podpis cyfrowy
Przeszukiwalny PDF i PPTX
Wspiera natywne drukowanie kodów kreskowych
Wspiera natywne drukowanie Unicode
Wspiera natywne drukowanie czcionek OCR A i B
Generowanie różnych formatów plików włączając DOCX,
XLSX i PDF/A
Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia
obciążenia sieci
Bezpieczna forma wydruku podążającego nie wymagająca
zastosowania dodatkowego serwera
Moduł zabezpieczający dane szyfrowane i deszyfrowane

Antywirus Bitdefender zapewnia skanowanie wszystkich
danych przychodzących i wychodzących w czasie
rzeczywistym
Faks przez protokół internetowy (T.38), wymaga
zastosowania faksu

Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
Bezprzewodowa karta sieciowa
Port do podłączenia klawiatury USB
Port do podłączenia klawiatury USB; Bluetooth
Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych (różne rodzaje)
Zestaw instalacyjny czytnika kart

Stół roboczy pozwalający na instalację urządzeń
autoryzujących
Klawiatura numeryczna wykorzystywana zamiast
klawiatyury ekranowej
Funkcja ochrony kopii
1TB SSD pozwalający na zwiększenie przestrzeni do
przechowywania danych
Mocowanie klawiatury USB
Zespół filtrujący powietrze

Automatyczne rozpoznawanie typu i gramatury papieru
1x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m²
2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m²
2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m²
1,500 + 1,000 arkuszy, A5-A4, 52-256 g/m²
3,000 arkuszy, A4, 52-256 g/m²
2,500 arkuszy, A4-SRA3, 52-256 g/m²
Podajnik papieru banerowego instalowany na podajniku
ręcznym urządzenia
Podstawa pod urządzenie

Taca wyjścia wykorzystywana zamiast finiszera
Separator prac
Finiszera zszywający do 50 arkuszy z tacą wyjścia o
pojemności do 50 arkuszy
Moduł instalacyjny do finiszera FS-533
Moduł dziurkujący; 2/4 otwory
Finiszera zszywający do 50 arkuszy z tacą wyjścia o
pojemności do 3,200 arkuszy
Finiszera zszywający do 50 arkuszy z tacą wyjścia o
pojemności do 2,200 arkuszy; Broszowanie do 20
arkuszy
Moduł dziurkujący do finiszera FS-539/SD; 2/4 otwory
Finiszera zszywający do 100 arkuszy z tacą wyjścia o
pojemności do 3,200 arkuszy
Finiszera zszywający do 100 arkuszy z tacą wyjścia o
pojemności do 2,700 arkuszy; Broszowanie do 20
arkuszy

PK-526 do FS-540/SD
RU-513
JS-602 do FS-540/SD
PI-507 do FS-540/SD
ZU-609 do FS-540/SD

Moduł dziurkujący do finiszarów FS-540/SD; 2/4 otwory
Moduł instalacyjny do finiszera FS-539/SD lub FS-540/SD
Separator prac do finiszarów FS-540/SD
Wstawianie okładek; wykańczanie prac po druku
Składanie wydruków A3 na Z

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo 550i



- > Black & White
A3 multifunctional
- > Up to 55 ppm

Katalog XEMAR

DEVELOP

WWW.XEMAR.PL



Jaworzno ul.Grunwaldzka 99
Katowice ul.Kossutha 11



32 614 16 16 32 753 17 00/01 fax 32 614 13 93



biuro@xemar.pl

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO