



DEVELOP ineo+ 650i

Dostępność	Dostępny
Termin dostawy	3 do 10 dni
Szybkość drukowania str./min.	65
Szybkość skanowania str./min.	280
Maksymalny format	SRA3
Maksymalna gramatura g/m2	300

Opis produktu

DEVELOP

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Urządzenie wymaga instalacji przez serwis XEMAR. Jest to warunkiem gwarancji na urządzenie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo+ 650i

Minimalna konfiguracja wymaga doposażenia w:

- taca wyjściowa OT-513
- Podstawa pod urządzenie DK-516x
- Tonery TN-626 CMYK

OPIS:

Szybkość wydruku 65/65 str./min w kolorze i czerni.

Formaty papieru: A6-SRA3, formaty niestandardowe i drukowanie banerów do 1,2 m.

Automatyczne wykrywanie typu nośnika w celu poprawy komfortu użytkownika.

10,1-calowy kolorowy panel dotykowy przypominający tablet z łatwym do dostosowania nowoczesnym interfejsem użytkownika.

Najwyższe bezpieczeństwo danych dzięki różnym funkcjom bezpieczeństwa, w tym silnik antywirusowy Bitdefender, który zmniejsza ryzyko utraty danych i zapewnia bezpieczeństwo poufnych danych.

Automatyczne usuwanie: Automatyczne usuwanie plików przechowywanych w skrzynce użytkownika po upływie określonego czasu.

Funkcja skrzynki: Przechowywanie zadań drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w celu przywołania do wysłania i drukowania - w przypadku często drukowanych dokumentów, takich jak broszury, formularze, cenniki itp.

Dostęp online: Dostęp do plików skrzynki użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych narzędzi.

Dzielenie się zasobami: Kopiowanie dokumentów między skrzynkami użytkowników.

Ekologia:

Dynamiczny wyłącznik czasowy eco: Automatyczna analiza godzin pracy i regulacja czasu uśpienia.

Miernik ECO: Licznik pozycji związanych z ECO, np. Zużycie energii.

Druk ECO: Panel ekranu dotykowego nie świeci się przy drukowaniu z trybu uśpienia.

Skan ECO: Skanowanie dokumentów bez rozgrzewania mechanizmu drukującego.
Zegar tygodniowy: Ustawienie timera trybu uśpienia na podstawie dnia i daty.

- Kopiowanie i drukowanie z prędkością do 65 str. A4 / minutę i do 32 str. A3 / minutę w kolorze i w czerni
- Skanowanie z prędkością do 280 obrazów na minutę
- Obsługa formatów banerowych o długości do 1200 mm
- Opcjonalny fax z Super-G3 oferujący szybką transmisję
- Wbudowany kontroler 2.4 Ghz
- Wygodna obsługa urządzeń mobilnych
- Łatwa i intuicyjna obsługa panelu
- Dotykowa obsługa podobna do smartfona lub tabletu
- Możliwość personalizacji panelu sterowania
- Elastyczne możliwości wykańczania prac i obsługi mediów
- Wszechstronna gama funkcji wpływających na bezpieczeństwo danych
- Niskie zużycie energii
- Kasetę na 500 arkuszy (A6-A3, 52-256 g/m²)
- Kasetę na 500 arkuszy (A5-SRA3, 52-256 g/m²)
- Podajnik ręczny o pojemności do 300 arkuszy (A6-SRA3; szerokość od 90 do 320 mm, długość od 139.7 do 1200 mm, 52-300 g/m²)
- Karta sieciowa
- Dupleks
- Podajnik z dual scan
- 8 GB pamięci RAM i 256 GB HDD

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:	
Prędkość urządzenia A4	Do 65/65 str./min (mono/kolor)
Prędkość urządzenia A3	Do 32/32 str./min (mono/kolor)
Prędkość druku dwustronnego	Do 65/65 str./min (mono/kolor)
Czas uzyskania pierwszej strony	2.8/3.8 sekundy (mono/kolor)
Czas nagrzewania	Okolo 15/17 sekund (mono/kolor)
Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Rozmiar panelu / rozdzielczość	10.1" / 1024 x 600
Pamięć systemowa	8,192 MB (standard/max)
Systemowy dysk twardy	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 300 oryginałów; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Wykrywanie podwójnych kartek (ADF)	Standard
Obsługiwane formaty papieru	A6-SRA3; rozmiary własne; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm
Obsługiwane gramatury papieru	52-300 g/m ²
Pojemność kaset	1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy (standard/max)
Pojemność kaset (standard)	1x 500; A6-A3; rozmiary własne; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; rozmiary własne; 52-256 g/m ²
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m ² 1x 1,500 + 1x 1,000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m ²
Pojemność kaset dużej pojemności (opcja)	1x 3,000 arkuszy; A4; 52-256 g/m ² 2x 2,500 arkuszy; A4-SRA3; 52-256 g/m ²
Podajnik ręczny	150 arkuszy; A6-SRA3; rozmiary własne; baner; 60-300 g/m ²
Wykańczanie prac (opcja)	Przesunięcie; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie; Dziurkowanie; Składanie na pół; Składanie listowe; Broszutowanie; Wstawianie stron; Składanie na Z
Automatyczny druk dwustronny	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Pojemność tac wyjścia	Do 250 arkuszy / do 3,300 arkuszy (standard/max)
Zszywanie	Max. 100 arkuszy lub 98 arkuszy + 2 arkusze okładki

	Odbiór prac zszytych	(do 300 g/m ²)
	Składanie listowe	Max. 200 zestawów
	Odbiór prac złożonych listowo	Max. 3 arkusze
	Broszurowanie	Max. 50 zestawów; nielimitowane (bez tacy)
		Max. 20 arkuszy or 19 arkuszy + 1 okładka (do 300 g/m ²)
	Odbiór broszur	Max. 35 broszur; nielimitowane (bez tacy)
	Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 53,000 stron; Maksymalna ² 250,000 stron
	Wydajność tonera	Czarny do 28,000 stron
		CMY do 28,000 stron
	Wydajność zespołów obrazowania	Czarny do 240,000/1,000,000 stron (bęben/developer)
		CMY do 165,000/1,000,000 stron (bęben/developer)
	Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.58 kW
	Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	615 x 688 x 961 mm (bez opcji)
	Waga	Okolo 100 kg (bez opcji)
SPECYFIKACJA KOPIARKI:	Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
	Gradacja	256
	Wielokrotność kopiowania	1-9,999
	Format oryginałów	Max. A3
	Powiększenie	25-400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie
SPECYFIKACJA DRUKARKI:	Rozdzielczość druku	1,800 (równoważny) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
	Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Unix; Linux; Citrix
	Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
	Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); opcjonalnie: Google Cloud Print; WiFi Direct
	Kontroler opcjonalny	
	Kontroler druku	Wbudowany Fiery IC-420
	Procesor kontrolera	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
	Pamięć/HDD	4,096 MB / 500 GB
	Język opisu strony	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Linux
SPECYFIKACJA SKANERA:	Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 140/140 obr./min jednostronnie
		Do 280/280 obr./min dwustronnie
	Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
	Tryby skanowania	Skan do eMail (Scan-to-Me); Skan do SMB (Scan-to-Home); Skan do FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Skan do WebDAV;
		Skan do DPWS; Skan do URL; TWAIN scan
	Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX
		opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
	Miejsca docelowe	2,000 miejsc docelowych + 100 grup; wsparcie LDAP
SPECYFIKACJA FAKSU:	Standard faksu	Super G3 (opcja)
	Transmisja	Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax

	Rozdzielczość Kompresja Modem Miejsca docelowe	Do 600 x 600 dpi MH; MR; MMR; JBIG Do 33.6 Kbps 2,000 pojedynczych + 100 grup
FUNKCJE SYSTEMU:	Zabezpieczenia	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie IP; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; wsparcie IPsec ; wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja; Logi autoryzacji; Druk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256); Poufny odbiór faksów; Szyfrowanie danych drukowanych Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®); Ochrona kopii (Copy Guard, Password Copy) Do 1,000 kont użytkowników; wsparcie dla Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie funkcji użytkowników; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (Android) Autoryzacja biometryczna; Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (iOS) store+find (opcja); convert+share (opcja.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Karty zbliżeniowe (opcja); EveryonePrint (opcja)
	Zabezpieczenia (opcja)	
	Konta dostępu	
	Konta dostępu (opcja)	
	Oprogramowanie	
SPECYFIKACJA SKRZYNEK UŻYTKOWNIKA:	Pojemność skrzynek	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
	Typ skrzynek	Publiczne; Prywatne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją...)
	Typ skrzynek systemowych	Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbiór faksu; Odpytywanie faksu
OPCJE: Opcje zaawansowane		
LK-102v3		PDF/A(1b), szyfrowany PDF, podpis cyfrowy
LK-105v4 OCR		Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 czcionki barcode		Wspiera natywne drukowanie kodów kreskowych
LK-107 czcionki unicode		Wspiera natywne drukowanie Unicode
LK-108 czcionki OCR A i B		Wspiera natywne drukowanie czcionek OCR A i B
LK-110v2 pakiet konwersji dokumentów		Generowanie różnych formatów plików włączając DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111 ThinPrint® client		Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-114 wydruk podążający		Bezpieczna forma wydruku podążającego nie wymagająca zastosowania dodatkowego serwera
LK-115v2 Trusted Platform Module		Moduł zabezpieczający dane szyfrowane i deszyfrowane
LK-116 Antywirus		Antywirus Bitdefender zapewnia skanowanie wszystkich danych przychodzących i wychodzących w czasie rzeczywistym
LK-117 aktywacja FOIP		Faks przez protokół internetowy (T.38), wymaga zastosowania faksu
Łączność		
FK-514 Faks		Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-221 Wireless LAN		Bezprzewodowa karta sieciowa
EK-608 USB I/F kit		Port do podłączenia klawiatury USB
EK-609 USB I/F kit		Port do podłączenia klawiatury USB; Bluetooth
IC-420 Fiery		Profesjonalny kontroler druku EFI Fiery
VI-516 Interface kit for IC-420		Karta interfejsu kontrolera Fiery
UK-115 Interface board for IC-420		Płyta interfejsu kontrolera Fiery
AU-102 Biometric authentication ID card reader		Czytnik biometryczny
MK-735 Mount kit		Czytnik kart zbliżeniowych (różne rodzaje) Zestaw instalacyjny czytnika kart

Inne

WT-506
KP-102

SC-509
EM-908

KH-102
CU-102

Podajniki

PC-116 1x kaseta uniwersalna
PC-216 2x kaseta uniwersalna
PC-416 kaseta dużej pojemności
PC-417 kaseta dużej pojemności
LU-302 kaseta dużej pojemności
LU-207 kaseta dużej pojemności
BT-C1e podajnik banerów
DK-516x

Wykańczanie prac

OT-513
JS-508
FS-533

MK-607
PK-519 do FS-533
FS-539

FS-539SD

PK-524 do FS-539/SD
FS-540

FS-540SD

PK-526 do FS-540/SD
RU-513
JS-602 do FS-540/SD
PI-507 do FS-540/SD

ZU-609 do FS-540/SD

Stół roboczy

Klawiatura numeryczna wykorzystywana zamiast klawiatury ekranowej
Funkcja ochrony kopii
1TB SSD pozwalający na zwiększenie przestrzeni do przechowywania danych
Mocowanie klawiatury USB
Zespół filtrujący powietrze

500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m²
2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m²
2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m²
1,500 + 1,000 arkuszy, A5-A4, 52-256 g/m²
3,000 arkuszy, A4, 52-256 g/m²
2,500 arkuszy, A4-SRA3, 52-256 g/m²
Wielokartkowy podajnik papieru banerowego
Podstawa

Taca wyjścia wykorzystywana zamiast finiszera
Separacja prac (druk, kopia, fax)
Wewnętrzny finiszier zszywający do 50 arkuszy; Taca wyjścia o pojemności do 500 arkuszy
Zestaw instalacyjny finiszera FS-533
Dziurkowanie 2/4 otwory
Zszywanie do 50 arkuszy; Taca wyjścia o pojemności do 3,200 arkuszy
Zszywanie do 50 arkuszy; Broszuirowanie do 20 arkuszy; Taca wyjścia o pojemności do 2,200 arkuszy
Dziurkowanie 2/4 otwory
Zszywanie do 100 arkuszy; Taca wyjścia o pojemności do 3,200 arkuszy
Zszywanie do 100 arkuszy; Broszuirowanie do 20 arkuszy; Taca wyjścia o pojemności do 2,700 arkuszy
Dziurkowanie 2/4 otwory
Zestaw instalacyjny finiszera FS-539/SD i FS-540/SD
Separacja prac (druk, kopia, fax)
Wstawianie okładek; wykańczanie wcześniej wydrukowanych prac
Składanie na Z wydruków A3

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo+ 650i



- > Colour A3
multifunctional
- > Up to 65 ppm

Katalog XEMAR

DEVELOP

WWW.XEMAR.PL



Jaworzno ul.Grunwaldzka 99
Katowice ul.Kossutha 11



32 614 16 16 32 753 17 00/01 fax 32 614 13 93



biuro@xemar.pl

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO