

Link do produktu: <https://xemar.pl/develop-ineo-750i-p-2147.html>

DEVELOP ineo 750i



Dostępność	Dostępny
Termin dostawy	3 do 10 dni
Szybkość drukowania str./min.	75
Szybkość skanowania str./min.	280
Maksymalny format	SRA3
Maksymalna gramatura g/m2	300

Opis produktu

DEVELOP

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Urządzenie wymaga instalacji przez serwis XEMAR. Jest to warunkiem gwarancji na urządzenie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo 750i

Minimalna konfiguracja wymaga doposażenia w:

- Tacę wyjścia OT-514
- Toner TN-714

OPIS:

Prędkość czarno-biała A4 / A3: 75/37 str./min.

Formaty papieru: A6-SRA3, formaty niestandardowe i format banerów o długości do 1,2 metra.

Najwyższe bezpieczeństwo danych dzięki różnym funkcjom bezpieczeństwa, w tym najnowocześniejszej technologii antywirusowej, która zmniejsza ryzyko utraty danych i zapewnia bezpieczeństwo poufnych danych.

Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 10,1 cala z obsługą wielodotyku i dedykowanym mobilnym obszarem dotykowym zapewnia większą wygodę i elastyczność w dzisiejszym stylu pracy.

Mniejszy wpływ na środowisko dzięki najnowocześniejszej technologii, która zapewnia konkurencyjne niskie zużycie energii - co oszczędza energię i pieniądze.

Wydajność

Większa produktywność dzięki wysokiej jakości funkcji skanowania w kolorze, która jest możliwa dzięki połączeniu szybkiego i pojemnego automatycznego podajnika dokumentów oraz wydajnego mechanizmu drukowania

Panel wielodotykowy

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala sprawia, że praca jest przyjemniejsza dzięki łatwej nawigacji i obsłudze,

podobnym do dzisiejszych smartfonów i tabletów. Nowo zintegrowany mobilny obszar dotykowy przenosi elastyczność pracy na nowy poziom, umożliwiając użytkownikom urządzeń mobilnych łączenie się, drukowanie i skanowanie poprzez dotknięcie obszaru mobilnego na ich urządzeniach.

Mobilność

Zwiększ mobilność dzięki najnowocześniejszym aplikacjom na urządzenia mobilne, które zapewniają płynne połączenie smartfona lub tabletu z systemem. Dzięki bezpłatnej aplikacji nie musisz już wysyłać dokumentów z komputera stacjonarnego.

Zrównoważony rozwój

Oszczędzaj koszty i wspieraj środowisko dzięki nowym ekologicznym technologiom, które radykalnie zmniejszają zużycie energii i wpływają na środowisko

Elastyczne wykończenie

Wszechstronne opcje wykańczania obejmują zszywanie, dziurkowanie, składanie listów dla profesjonalnych dokumentów i zwiększoną produktywność biura

- Kopiowanie i drukowanie z prędkością do 75 str. A4 / minutę i do 37 str. A3 / minutę
- Skanowanie z prędkością do 280 obrazów na minutę (z podajnikiem dokumentów)
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Obsługa dotykowa urządzenia
- Możliwość personalizacji panelu
- Elastyczne wykańczanie prac i obsługa mediów
- Szeroka gama zabezpieczeń danych
- Niskie zużycie energii
- Jednoprzebiegowy podjanik dokumentów typu dualscan na 300 arkuszy (A6-A3, 52-210 g/m²)
- Kasetę na 500 arkuszy (A6-A3, 52-256 g/m²)
- Kasetę na 500 arkuszy (A5-SRA3, 52-256 g/m²)
- Kasetę na 1500 arkuszy (A5-A4, 52-256 g/m²)
- Kasetę na 1000 arkuszy (A5-A4, 52-256 g/m²)
- Podajnik ręczny o pojemności do 150 arkuszy (A6-SRA3, 60-300 g/m²)
- Karta sieciowa
- Dupleks (A6-SRA3, 52-256 g/m²)
- 8 GB pamięci RAM i 256 GB SSD

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:	
Prędkość urządzenia A4	Do 75 str./min
Prędkość urządzenia A3	Do 37 str./min
Prędkość druku dwustronnego	Do 75 str./min
Czas uzyskania pierwszej strony	3.8 sekundy
Czas nagrzewania	Okolo 18 sekund
Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Rozmiar panelu / rozdzielczość	10.1" / 1024 x 600
Pamięć systemowa	8,192 MB (standard/max)
Systemowy dysk twardy	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S)
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 300 oryginałów; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Wykrywanie podwójnych kartek (ADF)	Standard
Obsługiwane formaty papieru	A6-SRA3; rozmiary własne; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm
Obsługiwane gramatury papieru	52-300 g/m ²
Pojemność kaset	3,650 arkuszy / 6,650 arkuszy (standard/max)
Pojemność kaset (standard)	1x 500; A6-A3; rozmiary własne; 52-256 g/m ²
	1x 500; A5-SRA3; rozmiary własne; 52-256 g/m ²
	1x 1,500; A5-A4; 52-256 g/m ²
	1x 1,000; A5-A4; 52-256 g/m ²
Pojemność kaset (opcja)	1x 3,000 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²

Pojemność kaset dużej pojemności (opcja)	1x 2,500 arkuszy; A4-SRA3; 52-256 g/m ² 1x 3,000 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²
Podajnik ręczny	1x 2,500 arkuszy; A4-SRA3; 52-256 g/m ² 150 arkuszy; A6-SRA3; rozmiary własne; baner; 60-300 g/m ²
Wykańczanie prac (opcja)	Przesunięcie; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie; Zszywanie offline; Dziurkowanie; Składanie na pół; Składanie listowe; Broszurowanie; Wstawianie stron; Składanie na Z
Automatyczny druk dwustronny	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Pojemność tac wyjścia	Do 200 arkuszy / do 3,300 arkuszy (standard/max)
Zszywanie	Max. 100 arkuszy lub 98 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 300 g/m ²)
Odbiór prac zszytych	Max. 200 zestawów
Składanie listowe	Max. 3 arkusze
Odbiór prac złożonych listowo	Max. 50 zestawów; Nielimitowane (bez tacy)
Broszurowanie	Max. 20 arkuszy or 19 arkuszy + 1 okładka (do 300 g/m ²)
Odbiór broszur	Max. 35 broszur; Nielimitowane (bez tacy)
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 80,000 stron; Maksymalna ² 300,000 stron
Wydajność tonera	Czarny do 40,000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Czarny do 260,000/1,000,000 stron (bęben/developer)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 2.10 kW
Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	615 x 688 x 1207 mm (bez opcji)
Waga	Okolo 140 kg (bez opcji)
SPECYFIKACJA KOPIARKI: Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-9,999
Format oryginałów	Max. A3
Powiększenie	25-400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie
SPECYFIKACJA DRUKARKI: Rozdzielczość druku	1,800 (równoważny) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PostScript 3 (CPSI 3016); PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; XPS
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Linux 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autoryzacja i parowanie urządzeń mobilnych (iOS/Android)
Czcionki drukarki	opcja: WiFi Direct
Druk mobilny	Do 140/140 obr./min jednostronnie Do 280/280 obr./min dwustronnie
SPECYFIKACJA SKANERA: Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 600 x 600 dpi Skan do eMail (Scan-to-Me); Skan do SMB (Scan-to-Home); Skan do FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Skan do WebDAV; Skan do DPWS; Skan do URL; TWAIN scan
Rozdzielczość skanowania	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; PPTX
Tryby skanowania	opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Formaty plików	2,000 miejsc docelowych + 100 grup; wsparcie LDAP
Miejsca docelowe	
SPECYFIKACJA FAKSU: Standard faksu	Super G3 (opcja)
Transmisja	Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość	Do 600 x 600 dpi

	Kompresja	MH; MR; MMR; JBIG
	Modem	Do 33.6 Kbps
	Miejsca docelowe	2,000 pojedynczych + 100 grup
FUNKCJE SYSTEMU:	Zabezpieczenia	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie IP; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; wsparcie IPsec ; wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja; Logi autoryzacji; Druk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256); Poufny odbiór faksów; Szyfrowanie danych drukowanych Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®); Ochrona kopii (Copy Guard, Password Copy) Do 1,000 kont użytkowników; wsparcie dla Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie funkcji użytkowników; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (Android) Autoryzacja biometryczna; Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (iOS) store+find (opcja); convert+share (opcja.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Karty zbliżeniowe (opcja); EveryonePrint (opcja)
	Zabezpieczenia (opcja)	
	Konta dostępu	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron Publiczne; Prywatne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją...)
	Konta dostępu (opcja)	Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbiór faksu; Odpytywanie faksu
	Oprogramowanie	
SPECYFIKACJA SKRZYNEK UŻYTKOWNIKA:	Pojemność skrzynek	
	Typ skrzynek	
	Typ skrzynek systemowych	
OPCJE: Opcje zaawansowane		
LK-102v3		PDF/A(1b), szyfrowany PDF, podpis cyfrowy
LK-105v4 OCR		Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 czcionki barcode		Wspiera natywne drukowanie kodów kreskowych
LK-107 czcionki unicode		Wspiera natywne drukowanie Unicode
LK-108 czcionki OCR A i B		Wspiera natywne drukowanie czcionek OCR A i B
LK-110v2 pakiet konwersji dokumentów		Generowanie różnych formatów plików włączając DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111 ThinPrint® client		Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-114 wydruk podążający		Bezpieczna forma wydruku podążającego nie wymagająca zastosowania dodatkowego serwera
LK-115v2 Trusted Platform Module		Moduł zabezpieczający dane szyfrowane i deszyfrowane
LK-116 Antywirus		Antywirus Bitdefender zapewnia skanowanie wszystkich danych przychodzących i wychodzących w czasie rzeczywistym
LK-117 aktywacja FOIP		Faks przez protokół internetowy (T.38), wymaga zastosowania faksu
Łączność		
FK-514 Faks		Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-221 Wireless LAN		Bezprzewodowa karta sieciowa
EK-608 USB I/F kit		Port do podłączenia klawiatury USB
EK-609 USB I/F kit		Port do podłączenia klawiatury USB; Bluetooth
AU-102 Biometric authentication		Czytnik biometryczny
ID card reader		Czytnik kart zbliżeniowych (różne rodzaje)
MK-735 Mount kit		Zestaw instalacyjny czytnika kart
Inne		
WT-506		Stół roboczy
WT-519		Stół roboczy do panelu pionowego
KP-102		Klawiatura numeryczna wykorzystywana zamiast

SC-509
EM-908

KH-102
CU-102

Podajniki

IM-102 Inteligentny sensor mediów
LU-303 kaseta dużej pojemności
LU-205 kaseta dużej pojemności
BT-C1e Podajnik banerowy

Wykańczanie prac

OT-514
FS-539

FS-539SD

PK-524 do FS-539/SD
FS-540

FS-540SD

PK-526 do FS-540/SD
RU-519

JS-602 do FS-540/SD
PI-507 do FS-540/SD

ZU-609 do FS-540/SD

klawiatury ekranowej
Funkcja ochrony kopii
1TB SSD pozwalający na zwiększenie przestrzeni do przechowywania danych
Mocowanie klawiatury USB
Zespół filtrujący powietrze

Automatyczne rozpoznawanie typu i gramatury papieru
3,000 arkuszy, A4, 52-256 g/m²
2,500 arkuszy, A4-SRA3, 52-256 g/m²
Podajnik papieru banerowego instalowany na podajniku ręcznym urządzenia

Taca wyjścia wykorzystywana zamiast finiszera
Zszywanie do 50 arkuszy; Taca wyjścia o pojemności do 3,200 arkuszy
Zszywanie do 50 arkuszy; Broszutowanie do 20 arkuszy;
Taca wyjścia o pojemności do 2,200 arkuszy
Dziurkowanie 2/4 otwory
Zszywanie do 100 arkuszy; Taca wyjścia o pojemności do 3,200 arkuszy
Zszywanie do 100 arkuszy; Broszutowanie do 20 arkuszy;
Taca wyjścia o pojemności do 2,700 arkuszy
Dziurkowanie 2/4 otwory
Zestaw instalacyjny finiszera FS-539/SD i FS-540/SD
Separacja prac (druk, kopia, fax)
Wstawianie okładek; wykańczanie wcześniej wydrukowanych prac
Składanie na Z wydruków A3

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo 750i



- > Black & White
A3 multifunctional
- > Up to 75 ppm

Katalog XEMAR

DEVELOP

WWW.XEMAR.PL



Jaworzno ul.Grunwaldzka 99
Katowice ul.Kossutha 11



32 614 16 16 32 753 17 00/01 fax 32 614 13 93



biuro@xemar.pl

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO