

DEVELOP

Dynamic balance



ineo 5020i

- > Drukarka monochromatyczna A4
- > Do 50 str./min

WWW.XEMAR.PL

Opis

Kasety na papier	
PF-P23 Kasetka	250 arkuszy, A5-A4, 60-120 g/m ²
PF-P24 Kasetka	520 arkuszy, A5-A4, 60-120 g/m ²

Wykańczanie prac	
EH-C591 zszywacz	Zszywanie offline do 20 arkuszy

Specyfikacja techniczna

specyfikacja systemu

Panel/rozdzielczość	4.85"
Pamięć systemowa (std/max)	1,000 MB
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 80 oryginałów; A6-A4; 64-90 g/m ² ; Dualscan ADF
Pojemność kaset (std/max)	570 arkuszy / 1,610 arkuszy
Kaseta 1	1x 520 arkuszy; A6-A4; 60-120 g/m ²
Pojemność kaset (opcja)	1x 250 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m ² (do 2x) 1x 520 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m ² (do 2x)
Podajnik ręczny	50 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-200 g/m ²
Automatyczny dupleks	A4; 60-105 g/m ²
Pojemność tacy wyjścia (std.)	250 arkuszy
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 10,000 str.; Max. 150,000 str.
Wydajność tonera	Do 20,000 str.
Wydajność zespołu obrazowania	50,000 stron
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 805 W
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	495 x 427 x 518 mm (bez opcji)
Waga	Okolo 18.9 kg (bez opcji)

specyfikacja drukarki

Rozdzielczość druku	1,200 x 1,200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL 3.0); PostScript 3; XPS
Wspierane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Linux
Czcionki drukarki	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	Mopria (Android); Google Cloud Print; WiFi Direct

specyfikacja skanera

Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 50/20 obrazów/minutę jednostronnie Do 100/34 obrazów/minutę dwustronnie
Rozdzielczość skanowania	1,200 x 1,200 dpi
Rodzaje skanowania	Skanowanie do: e-mail (do mnie); FTP; USB; TWAIN skan; WIA skan
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; XPS Opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF
Miejsca docelowe	Wsparcie LDAP

specyfikacja kopiarki

Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany
Prędkość druku A4	Do 50 str./min
Prędkość druku dwustronnego	Do 24 str./min
Czas uzyskania pierwszej kopii	9.5 sekundy
Czas nagrzewania	Okolo 27 sekund
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-999
Wielkość oryginału	A6-A4
Powiększenie	25-400% krokowo co 1%; Automatyczne skalowanie

specyfikacja faksu

Standard faksu	Super G3
Transmisja faksu	Analogowy; i-Fax
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	299 miejsc docelowych + 20 grup

opcje systemowe

Funkcje bezpieczeństwa (standard)	Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3; TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Wydruk bezpieczny; Kerberos
Konta dostępu (standard)	Wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)
Konta dostępu (opcja)	Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych (czytnik kart)
Oprogramowanie	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility



dane kontaktowe

WWW.XEMAR.PL

Jaworzno ul.Grunwaldzka 99

Katowice ul.Kossutha 11

biuro@xemar.pl

INFOLINIE: 32 614 16 16 32 753 17 00/01 FAX: 32 614 13 93

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej urządzeń.